



TotalEnergies

# SIKKERHEDSDATABLAD

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

## RUBIA OPTIMA 1100 FE 10W-30

SDS #: 087150

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

Produktnavn : RUBIA OPTIMA 1100 FE 10W-30

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

| Identificerede brugere |
|------------------------|
| Motorolie              |

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

TotalEnergies Lubrifiants  
562 Avenue du Parc de L'île  
92029 Nanterre Cedex FRANCE  
Tél: +33 (0)1 41 35 40 00  
Fax: +33 (0)1 41 35 84 71

[m.msds-lubs@totalenergies.com](mailto:m.msds-lubs@totalenergies.com)

TotalEnergies Marketing Denmark A/S  
Amerika Plads 29  
DK - 2100 København Ø  
Tel : +45 45813701

[m.nordic-reach@totalenergies.com](mailto:m.nordic-reach@totalenergies.com)

#### Kontakt

H.S.E

#### 1.4 Nødtelefon

##### Nationalt rådgivende organ/Giftinformationscentral

Telefonnummer : Giftcentralen Bispebjerg Hospital : +45 82 12 12 12

##### Leverandør

Telefonnummer : Nødtelefon: +44 1235 239670

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktdefinition : Blanding

Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]  
Ikke klassificeret.

Dette produkt er ikke klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med ændringer.  
Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

#### 2.2 Mærkningselementer

Signalord : Intet signalord.

Faresætninger : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.



**TotalEnergies**

# RUBIA OPTIMA 1100 FE 10W-30

SDS #: 087150

## Sikkerhedssætninger

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forebyggelse                                                                                                                            | : Ikke relevant.                                                                                                                                          |
| Reaktion                                                                                                                                | : Ikke relevant.                                                                                                                                          |
| Opbevaring                                                                                                                              | : Ikke relevant.                                                                                                                                          |
| Bortskaffelse                                                                                                                           | : Ikke relevant.                                                                                                                                          |
| Supplementerende etiket elementer                                                                                                       | : Indeholder Molybdæn dithiocarbamid kompleks, polysulfur alkyl langkædet. Kan udløse allergisk reaktion. Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. |
| Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler | : Ikke relevant.                                                                                                                                          |

## 2.3 Andre farer

Denne blanding indeholder ingen stoffer, der vurderes at være et PBT eller et vPvB i en koncentration større end eller lig med 0,1 %.

Andre farer, som ikke indebærer klassificering : Fare for at glide på det spildte produkt.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2 Blandinger : Blanding

| Produkt/stof                                                                        | Identifikatorer                                                                       | % (vægt/vægt) | Klassificering          | Specifik konc. Grænser, M-faktorer og ATE'er | Type    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------|
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin-                            | REACH #: 01-2119484627-25<br>EF: 265-157-1<br>CAS: 64742-54-7<br>Indeks: 649-467-00-8 | ≥10 - ≤25     | Asp. Tox. 1, H304       | -                                            | [1] [2] |
| Blanding af isomerer af: C7-9-alkyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionat | REACH #: 01-0000015551-76<br>EF: 406-040-9<br>CAS: 125643-61-0                        | ≤3            | Aquatic Chronic 4, H413 | -                                            | [1]     |
| destillater (råolie), solventafvoksede tunge paraffin-                              | REACH #: 01-2119471299-27<br>EF: 265-169-7<br>CAS: 64742-65-0<br>Indeks: 649-474-00-6 | ≤3            | Asp. Tox. 1, H304       | -                                            | [1] [2] |
| destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffin-                              | REACH #: 01-2119480132-48<br>EF: 265-159-2<br>CAS: 64742-56-9<br>Indeks: 649-469-00-9 | ≤3            | Asp. Tox. 1, H304       | -                                            | [1] [2] |
| smøreolier (råolie), C15-30-,                                                       | REACH #: 01-2119474878-16                                                             | ≤3            | Asp. Tox. 1, H304       | -                                            | [1] [2] |

|                                                                                 |                                                                                             |      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| hydrogenbehandlede<br>neutral olie baserede                                     | EF: 276-737-9<br>CAS: 72623-86-0<br>Indeks:<br>649-482-00-X                                 |      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |         |
| smøreolier (råolie),<br>C20-50-,<br>hydrogenbehandlede<br>neutral olie baserede | REACH #:<br>01-2119474889-13<br>EF: 276-738-4<br>CAS: 72623-87-1<br>Indeks:<br>649-483-00-5 | ≤3   | Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                                                    | -                                                                                                             | [1] [2] |
| paraffinolier (råolie),<br>katalytisk afvoksede tunge                           | REACH #:<br>01-2119487080-42<br>EF: 265-174-4<br>CAS: 64742-70-7                            | ≤3   | Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                                                    | -                                                                                                             | [1] [2] |
| zinkbis[O-(6-methylheptyl)]<br>bis[O-(sec-butyl)]bis<br>(dithiophosphat)        | REACH #:<br>01-2119543726-33<br>EF: 298-577-9<br>CAS: 93819-94-4                            | <2.5 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 2,<br>H411                                                                                                | Skin Irrit. 2, H315:<br>C ≥ 6.25%<br>Eye Dam. 1, H318:<br>C ≥ 12.5%<br>Eye Irrit. 2, H319:<br>10% ≤ C < 12.5% | [1]     |
| Molybdæn dithiocarbamid<br>kompleks, polysulfur alkyl<br>langkædet              | REACH #:<br>01-0000019337-66<br>EF: 457-320-2                                               | ≤0.3 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3,<br>H412<br><b>Se den komplette<br/>tekst for H-<br/>faresætninger nævnt<br/>ovenfor i punkt 16.</b> | -                                                                                                             | [1]     |

**Yderligere oplysninger** : Mineralsk olie af råolie oprindelse. Produktet indeholder mineralolie med mindre end 3% DMSO-ekstrakt som målt ved IP 346.

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandørens nuværende kendskab og i anvendte koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljøfarlige, er PBT'er, vPvB'er eller tilsvarende problematiske stoffer, eller som er blevet tildelt en grænseværdi for arbejdspladsen og som derfor behøver nævnes i denne sektion.

## Type

[1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljøfare

[2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat grænseværdi

Grænseværdier er nævnt under punkt 8, hvis de er tilgængelige.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Øjenkontakt** : Skyl straks øjne med store mængder vand, hvor øverste og nederste øjenlåg lejlighedsvis løftes. Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Søg lægebehandling, hvis der opstår irritation.
- Indånding** : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Søg for lægehjælp, hvis der opstår symptomer. Ved indånding af nedbrydningsprodukter ved brand kan symptomerne være forsinkede. Den tilskadekomne skal muligvis holdes under lægeopsyn i 48 timer.
- Hudkontakt** : Vask huden grundigt med vand og sæbe eller anvend velegnet hudrensemiddel. Forurenede tøj og sko tages af. Søg for lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

- Indtagelse** : Skyl munden med vand. Hvis materialet er indtaget, og den tilskadekomne er ved bevidsthed, gives små mængder vand at drikke. Forsøg ikke at fremkalde opkastning, medmindre lægelig rådgiver anbefaler det. Sørg for lægehjælp, hvis der opstår symptomer.
- Beskyttelse af førstehjælpere** : Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse.

## 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

### Tegn/symptomer på overeksponering

- Øjenkontakt** : Ingen specifikke data.
- Indånding** : Ingen specifikke data.
- Hudkontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
irritation  
tørhed  
revner
- Indtagelse** : Ingen specifikke data.

## 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- Anmærkninger til lægen.** : Ved indånding af nedbrydningsprodukter ved brand kan symptomerne være forsinkede. Den tilskadekomne skal muligvis holdes under lægeopsyn i 48 timer.
- Særlige behandlinger** : Ingen specifik behandling.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1 Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler** : Brug pulver (tør kemikalie), CO<sub>2</sub>, vandspray (vandtåge) eller skum.
- Uegnede slukningsmidler** : Brug ikke vandstråle.

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Risici ved stof eller blanding** : Trykket stiger i tilfælde af brand eller ved opvarmning, og beholderen kan bryde.
- Farlige forbrændingsprodukter** : Kulmonoxid  
kuldioxid  
nitrogenoxider  
fosforoxider  
svovloxider  
Hydrogen sulfide  
Mercaptaner  
Zinc oxides

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

- Specielle beskyttelsesforanstaltninger for brandslukningspersonale** : Hvis der er ildebrand, så isoler straks området ved at fjerne alle personer i nærheden af branden. Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse.
- Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet** : Brandmænd bør bære passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, lufttilført åndedrætsapparat (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal anvendes i positiv tryktilstand. Beklædning for brandfolk (inklusive hjelme, beskyttelsesstøvler og handsker) i henhold til den europæiske standard EN 469 vil yde et grundlæggende beskyttelsesniveau ved kemikalie uheld.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

- For ikke-indsatspersonel** : Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Evakuer de omkringværende områder. Sørg for at unødvendige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Rør ikke ved, eller gå ikke igennem det spildte materiale. Anvend egnet, personligt beskyttelsesudstyr.
- For indsatspersonel** : Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer. Se også informationen under "For ikke-indsatspersonel".

- 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger** : Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. Underret myndighederne hvis produktet har medført miljøforurening (kloakker, vandveje, jord og luft).

### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Lille udslip** : Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Fortynd med vand og mop op hvis vandopløselig. Alternativt, eller hvis uopløsligt i vand, absorber med et ikke brændbart tørstof og placer i en egnet affaldsbeholder. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning.
- Stort udslip** : Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Undgå udslip til kloakker, vandløb, kældre eller lukkede områder. Vask spild ned i et anlæg til behandling af udstrømmende spild eller gør følgende. Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vermiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning.

- 6.4 Henvisning til andre punkter** : Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.  
Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.  
Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- Beskyttelsesforanstaltninger** : Brug egnede personlige værnemidler (se punkt 8).
- Råd om generel bedriftsmæssig hygiejne** : Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt håndteres, oplagres og forarbejdes. Brugere skal vaske hænder og ansigt, før de spiser, drikker eller ryger. Fjern tilsmudset tøj og beskyttelsesudstyr, før der gås ind på arealer til spisning. Se også punkt 8 for yderligere oplysninger om hygiejneforanstaltninger.

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i overensstemmelse med lokale regler. Opbevares i original emballage, beskyttet fra direkte sollys på et tørt, køligt og vel-ventileret sted, væk fra uforenelige materialer (se Punkt 10) samt føde- og drikkevarer. Hold beholderen tæt lukket og forseglet, indtil den skal bruges. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Må ikke opbevares i umærkede beholdere. Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening. Se afsnit 10 for uforlignelige materialer inden håndtering eller brug.

### 7.3 Særlige anvendelser

- Anbefalinger** : Ikke tilgængelig.
- Specifikke løsninger til den industrielle sektor** : Ikke tilgængelig.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

#### Arbejdstilsynets grænseværdier

| Produkt/stof                                                           | Grænseværdier for eksponering                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin-               | <b>Arbejdstilsynet (Danmark, 6/2021). [olietåge, mineraloliepartikler]</b><br>Gennemsnitværdier: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer. Form: tåge, partikler |
| destillater (råolie), solventafvoksede tunge paraffin-                 | <b>Arbejdstilsynet (Danmark, 6/2021). [olietåge, mineraloliepartikler]</b><br>Gennemsnitværdier: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer. Form: tåge, partikler |
| destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffin-                 | <b>Arbejdstilsynet (Danmark, 6/2021). [olietåge, mineraloliepartikler]</b><br>Gennemsnitværdier: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer. Form: tåge, partikler |
| smøreolier (råolie), C15-30-, hydrogenbehandlede neutral olie baserede | <b>Arbejdstilsynet (Danmark, 6/2021). [olietåge, mineraloliepartikler]</b><br>Gennemsnitværdier: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer. Form: tåge, partikler |
| smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbehandlede neutral olie baserede | <b>Arbejdstilsynet (Danmark, 6/2021). [olietåge, mineraloliepartikler]</b><br>Gennemsnitværdier: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer. Form: tåge, partikler |
| paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge                     | <b>Arbejdstilsynet (Danmark, 6/2021). [olietåge, mineraloliepartikler]</b><br>Gennemsnitværdier: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer. Form: tåge, partikler |

Farlige bestanddele indeholdt i UVCB og / eller stof med flere bestanddele, der opfylder klassificeringskriterierne og / eller med en eksponeringsgrænse (OEL)

Ingen kendt grænseværdi.

#### Anbefalede målingsprocedurer

: Hvis dette produkt indeholder ingredienser med eksponeringsgrænser, kan det være nødvendigt at foretage personlig og biologisk overvågning samt overvågning af atmosfæren på arbejdspladsen for at kontrollere effektiviteten af ventilationen og andre kontrolforanstaltninger og/eller nødvendigheden for at anvende åndedrætsværn. Der bør henvises til overvågningsstandarder, såsom følgende: Europæisk Standard EN 689 (Luftundersøgelse. Arbejdspladsluft. Vejledning i vurdering af eksponering ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til grænseværdier og målestrategi) Europæisk Standard EN 14042 (Arbejdspladsluft - Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer) Europæisk Standard EN 482 (Arbejdspladsluft - Generelle krav til ydeevne ved procedurer til måling af kemiske midler) Reference til nationale vejledningsdokumenter for metoder til fastsættelse af farlige stoffer vil også være påkrævet.

#### Anden information på grænseværdier

: Mineralolie tåge: USA: OSHA (PEL) TWA 5 mg/m<sup>3</sup>, NIOSH (REL) TWA 5 mg/m<sup>3</sup>, STEL 10mg / m<sup>3</sup>, ACGIH (TLV) TWA 5 mg/m<sup>3</sup> (yderst raffineret) - Danmark: REL: 1 mg/m<sup>3</sup>

#### DNEL'er/DMEL'er

| Produkt/stof                                             | Type | Eksponering            | Værdi                  | Befolkning         | Effekter  |
|----------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------|--------------------|-----------|
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin- | DNEL | Langvarig Indånding    | 5.58 mg/m <sup>3</sup> | Arbejdere          | Lokal     |
|                                                          | DNEL | Langvarig Oral         | 0.74 mg/kg bw/dag      | Generel population | Systemisk |
|                                                          | DNEL | Langvarig Gennem huden | 0.97 mg/kg bw/dag      | Arbejdere          | Systemisk |
|                                                          | DNEL | Langvarig Indånding    | 2.73 mg/m <sup>3</sup> | Arbejdere          | Systemisk |
|                                                          | DNEL | Langvarig Oral         | 0.74 mg/kg bw/dag      | Generel population | Systemisk |



|                                                                                    |      |                        |                          |                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|
| Blanding af isomerer af: C7-9-alkyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat | DNEL | Langvarig Gennem huden | 0.97 mg/kg bw/dag        | Arbejdere          | Systemisk |
|                                                                                    | DNEL | Langvarig Indånding    | 1.19 mg/m <sup>3</sup>   | Generel population | Lokal     |
|                                                                                    | DNEL | Langvarig Indånding    | 2.73 mg/m <sup>3</sup>   | Arbejdere          | Systemisk |
|                                                                                    | DNEL | Langvarig Indånding    | 5.58 mg/m <sup>3</sup>   | Arbejdere          | Lokal     |
|                                                                                    | DNEL | Langvarig Indånding    | 3 mg/m <sup>3</sup>      | Arbejdere          | Systemisk |
|                                                                                    | DNEL | Langvarig Gennem huden | 8.6 mg/kg bw/dag         | Arbejdere          | Systemisk |
|                                                                                    | DNEL | Langvarig Indånding    | 0.74 mg/m <sup>3</sup>   | Generel population | Systemisk |
|                                                                                    | DNEL | Langvarig Gennem huden | 4.3 mg/kg bw/dag         | Generel population | Systemisk |
|                                                                                    | DNEL | Langvarig Oral         | 0.43 mg/kg bw/dag        | Generel population | Systemisk |
|                                                                                    | DNEL | Langvarig Gennem huden | 0.006 mg/cm <sup>2</sup> | Arbejdere          | Lokal     |
|                                                                                    | DNEL | Langvarig Oral         | 0.16 mg/kg bw/dag        | Generel population | Systemisk |
|                                                                                    | DNEL | Langvarig Gennem huden | 0.22 mg/kg bw/dag        | Arbejdere          | Systemisk |
|                                                                                    | DNEL | Langvarig Gennem huden | 0.33 mg/kg bw/dag        | Generel population | Systemisk |
|                                                                                    | DNEL | Langvarig Indånding    | 0.74 mg/m <sup>3</sup>   | Generel population | Systemisk |
|                                                                                    | DNEL | Kortvarig Gennem huden | 1 mg/cm <sup>2</sup>     | Arbejdere          | Lokal     |
|                                                                                    | DNEL | Langvarig Indånding    | 2.33 mg/m <sup>3</sup>   | Arbejdere          | Systemisk |
|                                                                                    | DNEL | Kortvarig Gennem huden | 8.33 mg/cm <sup>2</sup>  | Generel population | Lokal     |
|                                                                                    | DNEL | Kortvarig Gennem huden | 20 mg/kg bw/dag          | Arbejdere          | Systemisk |
|                                                                                    | DNEL | Kortvarig Oral         | 50 mg/kg bw/dag          | Generel population | Systemisk |
|                                                                                    | DNEL | Kortvarig Gennem huden | 50 mg/kg bw/dag          | Generel population | Systemisk |
| destillater (råolie), solventafvoksede tunge paraffin-                             | DNEL | Kortvarig Indånding    | 875 mg/m <sup>3</sup>    | Generel population | Systemisk |
|                                                                                    | DNEL | Kortvarig Indånding    | 1750 mg/m <sup>3</sup>   | Arbejdere          | Systemisk |
|                                                                                    | DNEL | Langvarig Indånding    | 5.58 mg/m <sup>3</sup>   | Arbejdere          | Lokal     |
|                                                                                    | DNEL | Langvarig Indånding    | 1.19 mg/m <sup>3</sup>   | Generel population | Lokal     |
|                                                                                    | DNEL | Langvarig Oral         | 740 µg/kg                | Generel population | Systemisk |
|                                                                                    | DNEL | Langvarig Gennem huden | 970 µg/kg                | Arbejdere          | Systemisk |
|                                                                                    | DNEL | Langvarig Indånding    | 2.73 mg/m <sup>3</sup>   | Arbejdere          | Systemisk |
|                                                                                    | DNEL | Langvarig Oral         | 0.74 mg/kg bw/dag        | Generel population | Systemisk |
|                                                                                    | DNEL | Langvarig Gennem huden | 0.97 mg/kg bw/dag        | Arbejdere          | Systemisk |
|                                                                                    | DNEL | Langvarig              | 1.19 mg/m <sup>3</sup>   | Generel            | Lokal     |



**TotalEnergies**

# RUBIA OPTIMA 1100 FE 10W-30

SDS # : 087150

|                                                                        |      |                        |                        |                              |           |
|------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------|------------------------------|-----------|
| destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffin-                 | DNEL | Indånding              | 2.73 mg/m <sup>3</sup> | population Arbejdere         | Systemisk |
|                                                                        | DNEL | Langvarig Indånding    | 5.58 mg/m <sup>3</sup> | Arbejdere                    | Lokal     |
|                                                                        | DNEL | Langvarig Oral         | 0.74 mg/kg bw/dag      | Generel population Arbejdere | Systemisk |
|                                                                        | DNEL | Langvarig Gennem huden | 0.97 mg/kg bw/dag      | Arbejdere                    | Systemisk |
|                                                                        | DNEL | Langvarig Indånding    | 1.19 mg/m <sup>3</sup> | Generel population Arbejdere | Lokal     |
|                                                                        | DNEL | Langvarig Indånding    | 2.73 mg/m <sup>3</sup> | Arbejdere                    | Systemisk |
| smøreolier (råolie), C15-30-, hydrogenbehandlede neutral olie baserede | DNEL | Langvarig Indånding    | 5.58 mg/m <sup>3</sup> | Arbejdere                    | Lokal     |
|                                                                        | DNEL | Langvarig Indånding    | 5.4 mg/m <sup>3</sup>  | Arbejdere                    | Lokal     |
|                                                                        | DNEL | Langvarig Indånding    | 1.2 mg/m <sup>3</sup>  | Generel population Arbejdere | Lokal     |
|                                                                        | DNEL | Langvarig Oral         | 0.74 mg/kg bw/dag      | Generel population Arbejdere | Systemisk |
|                                                                        | DNEL | Langvarig Gennem huden | 0.97 mg/kg bw/dag      | Arbejdere                    | Systemisk |
|                                                                        | DNEL | Langvarig Indånding    | 1.19 mg/m <sup>3</sup> | Generel population Arbejdere | Lokal     |
| smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbehandlede neutral olie baserede | DNEL | Langvarig Indånding    | 2.73 mg/m <sup>3</sup> | Arbejdere                    | Systemisk |
|                                                                        | DNEL | Langvarig Indånding    | 5.58 mg/m <sup>3</sup> | Arbejdere                    | Lokal     |
|                                                                        | DNEL | Langvarig Indånding    | 2.73 mg/m <sup>3</sup> | Arbejdere                    | Systemisk |
|                                                                        | DNEL | Langvarig Oral         | 0.74 mg/kg bw/dag      | Generel population Arbejdere | Lokal     |
|                                                                        | DNEL | Langvarig Indånding    | 5.58 mg/m <sup>3</sup> | Arbejdere                    | Lokal     |
|                                                                        | DNEL | Langvarig Gennem huden | 0.97 mg/kg bw/dag      | Arbejdere                    | Systemisk |
| paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge                     | DNEL | Langvarig Oral         | 0.74 mg/kg bw/dag      | Generel population Arbejdere | Systemisk |
|                                                                        | DNEL | Langvarig Indånding    | 5.58 mg/m <sup>3</sup> | Arbejdere                    | Lokal     |
|                                                                        | DNEL | Langvarig Gennem huden | 0.97 mg/kg bw/dag      | Arbejdere                    | Systemisk |
|                                                                        | DNEL | Langvarig Oral         | 0.74 mg/kg bw/dag      | Generel population Arbejdere | Systemisk |
|                                                                        | DNEL | Langvarig Gennem huden | 0.97 mg/kg bw/dag      | Arbejdere                    | Systemisk |
|                                                                        | DNEL | Langvarig Indånding    | 1.19 mg/m <sup>3</sup> | Generel population Arbejdere | Lokal     |
| zinkbis[O-(6-methylheptyl)]bis[O-                                      | DNEL | Langvarig Indånding    | 2.73 mg/m <sup>3</sup> | Arbejdere                    | Systemisk |
|                                                                        | DNEL | Langvarig Indånding    | 5.58 mg/m <sup>3</sup> | Arbejdere                    | Lokal     |
|                                                                        | DNEL | Langvarig Oral         | 0.74 mg/kg bw/dag      | Generel population Arbejdere | Systemisk |
|                                                                        | DNEL | Langvarig Gennem huden | 0.97 mg/kg bw/dag      | Arbejdere                    | Systemisk |
|                                                                        | DNEL | Langvarig Indånding    | 1.19 mg/m <sup>3</sup> | Generel population Arbejdere | Lokal     |
|                                                                        | DNEL | Langvarig Indånding    | 2.73 mg/m <sup>3</sup> | Arbejdere                    | Systemisk |
|                                                                        | DNEL | Langvarig Indånding    | 5.58 mg/m <sup>3</sup> | Arbejdere                    | Lokal     |
|                                                                        | DNEL | Langvarig Oral         | 0.24 mg/               | Generel                      | Systemisk |



**TotalEnergies**

# RUBIA OPTIMA 1100 FE 10W-30

SDS # : 087150

|                                 |      |                           |                                    |                                     |           |
|---------------------------------|------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| (sec-butyl)]bis(dithiophosphat) | DNEL | Langvarig<br>Gennem huden | kg bw/dag<br>0.29 mg/<br>kg bw/dag | population<br>Generel<br>population | Systemisk |
|                                 | DNEL | Langvarig<br>Gennem huden | 0.58 mg/<br>kg bw/dag              | Arbejdere                           | Systemisk |
|                                 | DNEL | Langvarig<br>Indånding    | 2.11 mg/m <sup>3</sup>             | Generel<br>population               | Systemisk |
|                                 | DNEL | Langvarig<br>Indånding    | 8.31 mg/m <sup>3</sup>             | Arbejdere                           | Systemisk |

## PNEC'er

| Produkt/ingrediens navn                                                                                                                        | Beholderoplysninger           | Navn              | Metodeoplysning |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin-<br>Blanding af isomerer af: C7-9-alkyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat | Sekundær forgiftning          | 9.33 mg/kg        | -               |
|                                                                                                                                                | Ferskvand                     | 0.0043 mg/l       | -               |
|                                                                                                                                                | Havvand                       | 0.00043 mg/l      | -               |
|                                                                                                                                                | Friskvandsbundfald            | 233 mg/kg dwt     | -               |
|                                                                                                                                                | Havvandsbundfald              | 23.3 mg/kg dwt    | -               |
|                                                                                                                                                | Jord                          | 189 mg/kg         | -               |
|                                                                                                                                                | Sekundær forgiftning          | 9.33 mg/kg        | -               |
|                                                                                                                                                | Ferskvand                     | 0.004 mg/l        | -               |
|                                                                                                                                                | Havvand                       | 0.0046 mg/l       | -               |
|                                                                                                                                                | Friskvandsbundfald            | 0.0116 mg/kg dwt  | -               |
| destillater (råolie), solventafvoksede tunge paraffin-<br>zinkbis[O-(6-methylheptyl)]bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphat)                     | Havvandsbundfald              | 0.00116 mg/kg dwt | -               |
|                                                                                                                                                | Jord                          | 0.00528 mg/kg     | -               |
|                                                                                                                                                | Rensningsanlæg til spildevand | 100 mg/l          | -               |
|                                                                                                                                                | Sekundær forgiftning          | 10.67 mg/kg dwt   | -               |
|                                                                                                                                                |                               |                   |                 |

## 8.2 Eksponeringskontrol

**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol** : God generel ventilation skulle være tilstrækkeligt til at kontrollere arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder.

### Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

**Hygiejniske foranstaltninger** : Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske produkter, før der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De rette teknikker bør bruges til at fjerne beklædning, der muligvis er forurenet. Vask forurenet tøj, før det atter tages i brug. Sørg for, at øjenvaskestationer og nødbruker befinder sig tæt på arbejdsstationens beliggenhed.

**Beskyttelse af øjne/ansigt** : Der bør anvendes beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, når en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt for at undgå udsættelse for væskesprøjt, spraytåger, gasser eller støv. Ved mulighed for kontakt skal følgende beskyttelse bæres, medmindre vurderingen angiver en højere beskyttelsesgrad: beskyttelsesbriller med sideskjold. EN 166

### Beskyttelse af hud

**Beskyttelse af hænder** : Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt.

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | <p>Kulbrintebestandige handsker<br/>nitrilgummi<br/>Fluorineret gummi</p> <p>Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne. Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid. I tilfælde af længerevarende kontakt med produktet, anbefales det at bære handsker i overensstemmelse med ISO 21420 og EN 374 standard, beskytte i det mindste for 480 minutter og med en tykkelse på 0,38 mm i det mindste. Disse værdier er kun vejledende. Beskyttelsesniveauet er leveret af materialet af handsken, dens tekniske egenskaber, dets modstandsdygtighed over for de kemikalier skal håndteres, hensigtsmæssigheden af dets anvendelse og dets erstatning frekvens</p> |
| <b>Beskyttelse af krop</b>                                        | : Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen bør vælges på grundlag af den opgave, der skal udføres, og de involverede risici og bør godkendes af en specialist, før dette produkt håndteres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Anden hudbeskyttelse</b>                                       | : Passende fodtøj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bør vælges baseret på opgaven, som skal udføres og de involverede risici, og bør godkendes af en specialist før håndtering af dette produkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Åndedrætsværn</b>                                              | : Ingen ved normale brugsforhold. Hvis disse ikke er tilstrækkelige til at holde støveksposeringen under den erhvervsmæssige eksponeringsgrænse (OEL), skal der anvendes passende åndedrætsværn (Type A/P1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet</b> | : Emissioner fra udluftnings- eller arbejdsudstyr bør kontrolleres for at sikre, at de opfylder de juridiske krav for miljøbeskyttelse. I visse tilfælde vil det være nødvendigt med luftrensere, filtre eller andre tekniske modifikationer til udstyret for at reducere emissionerne til acceptable niveauer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Målebetingelserne for alle egenskaber er ved standard temperatur (20 ° C / 68 ° F) og tryk (1013 hPa), medmindre andet er angivet

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

#### Udseende

|                                                   |                                                      |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Fysisk tilstandsform</b>                       | : Væske. [vandklar]                                  |                                    |
| <b>Farve</b>                                      | : Farveløs.                                          |                                    |
| <b>Lugt</b>                                       | : Karakteristisk.                                    |                                    |
| <b>Lugtterskel</b>                                | : Ikke tilgængelig.                                  |                                    |
| <b>pH</b>                                         | : Ikke relevant.                                     | Product is non-soluble (in water). |
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt</b>                     | : Teknisk ikke muligt at måle                        |                                    |
| <b>Flydepunkt</b>                                 | : -33°C (-27.4°F)                                    |                                    |
| <b>Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval</b> | : 300°C [EN ISO 3405]                                |                                    |
| <b>Flammepunkt</b>                                | : Åben beholder: 221°C [ASTM D 92]                   |                                    |
| <b>Fordampningshastighed</b>                      | : Ikke tilgængelig.                                  |                                    |
| <b>Brandfarlighed</b>                             | : Ikke relevant.                                     |                                    |
| <b>Øvre og nedre eksplosionsgrænse</b>            | : Nedre: 0.9%<br>Øvre: 7%                            |                                    |
| <b>Damptryk</b>                                   | : 0.013 kPa [rumtemperatur]<br>Ikke relevant. [50°C] |                                    |
| <b>Dampmassefylde</b>                             | : 2 [Luft = 1]                                       |                                    |
| <b>Relativ massefylde</b>                         | : 0.8699 [ISO 12185]                                 |                                    |
| <b>Massefylde</b>                                 | : 0.8699 g/cm³ [15°C] [ISO 12185]                    |                                    |
| <b>Opløselighed</b>                               | :                                                    |                                    |



TotalEnergies

# RUBIA OPTIMA 1100 FE 10W-30

SDS #: 087150

| Media | Resultat       |
|-------|----------------|
| Vand  | Ikke opløselig |

Blandbar med vand : Nej.  
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : 3.5  
Selvantændelsestemperatur : 250°C [ASTM E 659]  
Dekomponeringstemperatur : Ikke relevant.  
Viskositet : Kinematisk (40°C): 0.8261 cm<sup>2</sup>/s [ASTM D 445]

## Partikelegenskaber

Mellemstor partikelstørrelse : Ikke relevant.

## 9.2 Andre oplysninger

Ingen andre relevante fysiske og kemiske parametre for sikker brug af produktet.

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet** : Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgængelige for dette produkt eller dets indholdsstoffer.
- 10.2 Kemisk stabilitet** : Stabil ved anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se Punkt 7).
- 10.3 Risiko for farlige reaktioner** : Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstår der ingen farlige reaktioner.
- 10.4 Forhold, der skal undgås** : Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- 10.5 Materialer, der skal undgås** : Stærke oxidationsmidler
- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter** : Kulmonoxid  
kuldioxid  
nitrogenoxider  
fosforoxider  
svovloxider  
Hydrogen sulfide  
Mercaptaner  
Zinc oxides

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

### Akut toksicitet



**TotalEnergies**

# RUBIA OPTIMA 1100 FE 10W-30

SDS #: 087150

| Produkt/stof                                                                 | Resultat                             | Arter                   | Dosis       | Eksposering | Test                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| destillater (råolie),<br>hydrogenbehandlede tunge<br>paraffin-               | LC50 Indånding Støv og<br>spraytåger | Rotte - Mand,<br>Kvinde | >5 mg/l     | 4 timer     | OECD 403<br>Læs på tværs |
|                                                                              | LD50 Gennem huden                    | Kanin - Mand,<br>Kvinde | >5000 mg/kg | -           | OECD 402<br>Læs på tværs |
|                                                                              | LD50 Oral                            | Rotte - Mand,<br>Kvinde | >5000 mg/kg | -           | OECD 401<br>Læs på tværs |
| destillater (råolie),<br>solventafvoksede tunge<br>paraffin-                 | LC50 Indånding Støv og<br>spraytåger | Rotte                   | >5 mg/l     | 4 timer     | OECD 403                 |
|                                                                              | LD50 Gennem huden                    | Kanin                   | >5000 mg/kg | -           | OECD 402                 |
|                                                                              | LD50 Oral                            | Rotte                   | >5000 mg/kg | -           | OECD 420                 |
| destillater (råolie),<br>solventafvoksede lette<br>paraffin-                 | LC50 Indånding Støv og<br>spraytåger | Rotte                   | >5 mg/l     | 4 timer     | OECD 403                 |
|                                                                              | LD50 Gennem huden                    | Kanin                   | >5000 mg/kg | -           | OECD 402                 |
|                                                                              | LD50 Oral                            | Rotte                   | >5000 mg/kg | -           | OECD 401                 |
| smøreolier (råolie), C15-30-,<br>hydrogenbehandlede<br>neutral olie baserede | LC50 Indånding Støv og<br>spraytåger | Rotte                   | 5.53 mg/l   | 4 timer     | OECD 403                 |
|                                                                              | LD50 Gennem huden                    | Kanin                   | >5000 mg/kg | -           | OECD 402                 |
|                                                                              | LD50 Oral                            | Rotte                   | >5000 mg/kg | -           | OECD 401                 |
| smøreolier (råolie), C20-50-,<br>hydrogenbehandlede<br>neutral olie baserede | LC50 Indånding Støv og<br>spraytåger | Rotte                   | 5.1 mg/l    | 4 timer     | OECD 403                 |
|                                                                              | LD50 Gennem huden                    | Kanin - Mand,<br>Kvinde | >5000 mg/kg | -           | OECD 402<br>Læs på tværs |
|                                                                              | LD50 Oral                            | Rotte - Mand,<br>Kvinde | >5000 mg/kg | -           | OECD 401<br>Læs på tværs |
| paraffinolier (råolie),<br>katalytisk afvoksede tunge                        | LC50 Indånding Støv og<br>spraytåger | Rotte                   | 5.1 mg/l    | 4 timer     | -                        |
|                                                                              | LC50 Indånding Damp                  | Rotte                   | 80.4 mg/l   | 1 timer     | -                        |
|                                                                              | LC50 Indånding Damp                  | Rotte                   | 20.1 mg/l   | 4 timer     | -                        |
| zinkbis[O-(6-methylheptyl)]<br>bis[O-(sec-butyl)]bis<br>(dithiophosphat)     | LD50 Gennem huden                    | Kanin                   | >5000 mg/kg | -           | -                        |
|                                                                              | LD50 Oral                            | Rotte                   | >5000 mg/kg | -           | -                        |
|                                                                              | LC50 Indånding Støv og<br>spraytåger | Rotte - Mand            | >2 mg/l     | 1 timer     | OECD 403                 |
|                                                                              | LD50 Gennem huden                    | Kanin - Mand,<br>Kvinde | >3160 mg/kg | -           | OECD 402                 |
|                                                                              | LD50 Oral                            | Rotte - Mand            | 2600 mg/kg  | -           | -                        |

**Konklusion/Sammendrag** : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

## Estimater for akut toksicitet

| Produkt/stof                                                              | Oral (mg/<br>kg) | Gennem<br>huden<br>(mg/kg) | Indånding<br>(gasser)<br>(ppm) | Indånding<br>(dampe)<br>(mg/l) | Indånding<br>(støv og<br>tåger)<br>(mg/l) |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| smøreolier (råolie), C15-30-, hydrogenbehandlede<br>neutral olie baserede | N/A              | N/A                        | N/A                            | N/A                            | 5.53                                      |
| smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbehandlede<br>neutral olie baserede | N/A              | N/A                        | N/A                            | N/A                            | 5.1                                       |
| paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge                        | N/A              | N/A                        | N/A                            | 20.1                           | 5.1                                       |
| zinkbis[O-(6-methylheptyl)]bis[O-(sec-butyl)]bis<br>(dithiophosphat)      | 2600             | N/A                        | N/A                            | N/A                            | N/A                                       |

## Irritation/ætsning



TotalEnergies

## RUBIA OPTIMA 1100 FE 10W-30

SDS #: 087150

| Produkt/stof                                                     | Resultat                | Arter | Score | Eksponering | Test     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------------|----------|
| Zinkbis[O-(6-methylheptyl)]bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphat) | Øjne - Lokalirriterende | Kanin | -     | -           | -        |
|                                                                  | Hud - Lokalirriterende  | Kanin | -     | 4 timer     | OECD 404 |

**Konklusion/Sammendrag**

Hud : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Øjne : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Respiratorisk : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

**Overfølsomhed****Konklusion/Sammendrag :**

Hud : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt. Indeholder sensibilisator Kan udløse allergisk reaktion.

Respiratorisk : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

**Mutagenicitet**

| Produkt/stof                                                     | Test     | Eksperiment                                                     | Resultat |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Zinkbis[O-(6-methylheptyl)]bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphat) | OECD 471 | Eksperiment: In vitro<br>Emne: Bakterier                        | Negativ  |
|                                                                  | OECD 474 | Eksperiment: In vivo<br>Emne: Pattedyr - dyr<br>Celle: Somatisk | Negativ  |

**Konklusion/Sammendrag :** På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.**Kræftfremkaldende egenskaber**

| Produkt/stof                                                                       | Resultat            | Arter                | Dosis | Eksponering |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------|-------------|
| Blanding af isomerer af: C7-9-alkyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat | Negativ - Oral - TC | Rotte - Mand, Kvinde | -     | -           |

**Konklusion/Sammendrag :** På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.**Reproduktionstoksicitet**

| Produkt/stof                                                     | Modertoksicitet | Frugtbarhed | Udviklingsgift | Arter                | Dosis | Eksponering |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------------------|-------|-------------|
| Zinkbis[O-(6-methylheptyl)]bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphat) | Negativ         | Negativ     | Negativ        | Rotte - Mand, Kvinde | Oral  | -           |

**Konklusion/Sammendrag :** På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.**Teratogenicitet**

| Produkt/stof                                                     | Resultat       | Arter                | Dosis | Eksponering |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------|-------------|
| Zinkbis[O-(6-methylheptyl)]bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphat) | Negativ - Oral | Rotte - Mand, Kvinde | -     | -           |

**Konklusion/Sammendrag :** På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.**Enkel STOT-eksponering****Konklusion/Sammendrag :** På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.**Gentagne STOT-eksponeringer****Konklusion/Sammendrag :** På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.**Aspirationsfare**



TotalEnergies

# RUBIA OPTIMA 1100 FE 10W-30

SDS #: 087150

| Produkt/stof                                                                                                                                                                                                                               | Resultat                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin-destillater (råolie), solventafvoksede tunge paraffin-destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffin-smøreolier (råolie), C15-30-, hydrogenbehandlede neutral olie baserede | ASPIRATIONSFARE - Kategori 1<br>ASPIRATIONSFARE - Kategori 1<br>ASPIRATIONSFARE - Kategori 1<br>ASPIRATIONSFARE - Kategori 1 |
| smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbehandlede neutral olie baserede                                                                                                                                                                     | ASPIRATIONSFARE - Kategori 1                                                                                                 |
| paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge                                                                                                                                                                                         | ASPIRATIONSFARE - Kategori 1                                                                                                 |

**Konklusion/Sammendrag** : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

**Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje** : Ikke tilgængelig.

**Potentielle akutte helbredspåvirkninger**

|             |                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Øjenkontakt | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.                |
| Indånding   | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.                |
| Hudkontakt  | : Virker affedtende på huden. Kan forårsage tørhed og irritation af huden. |
| Indtagelse  | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.                |

## Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

|             |                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Øjenkontakt | : Ingen specifikke data.                                                      |
| Indånding   | : Ingen specifikke data.                                                      |
| Hudkontakt  | : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:<br>irritation<br>tørhed<br>revner |
| Indtagelse  | : Ingen specifikke data.                                                      |

## Forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering

### Eksponering i kort tid

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Potentielle øjeblikkelige effekter | : Ikke tilgængelig. |
| Potentielle forsinkede effekter    | : Ikke tilgængelig. |

### Eksponering i lang tid

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Potentielle øjeblikkelige effekter | : Ikke tilgængelig. |
| Potentielle forsinkede effekter    | : Ikke tilgængelig. |

### Potentielle kroniske sundhedseffekter

| Produkt/stof                                                     | Resultat                       | Arter                | Dosis     | Eksponering |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------|-------------|
| Zinkbis[O-(6-methylheptyl)]bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphat) | Sub-kronisk LOAEL Gennem huden | Kanin - Mand, Kvinde | 70 mg/kg  | -           |
|                                                                  | Sub-kronisk NOAEL Oral         | Rotte - Mand, Kvinde | 160 mg/kg | -           |

**Konklusion/Sammendrag** : Ikke tilgængelig.

**Generelt** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.



|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kræftfremkaldende egenskaber</b> | : Under brug forurenes motorolie med små mængder forbrændingsprodukter. Det har vist sig, at brugte motorolier fremkalder hudkræft i langtidsforsøg med mus. Det forventes ikke, at kortvarig eller periodisk kontakt med huden fra brugt motorolie kan få alvorlig effekt på mennesker, hvis olien omhyggeligt fjernes, og huden vaskes grundigt med sæbe og vand. |
| <b>Mutagenicitet</b>                | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Reproduktionstoksicitet</b>      | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 11.2 Oplysninger om andre farer

### 11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder ikke noget stof, der er til stede i en koncentration lig med eller større end 0,1 vægtprocent, som er inkluderet på listen udarbejdet i overensstemmelse med artikel 59, stk. 1 i REACH-forordningen, på grund af dets hormonforstyrrende egenskaber, eller et stof der vides at have hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i EU forordningen (EU) 2017/2100 eller forordning 2018/605.

### 11.2.2 Andre oplysninger

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1 Toksicitet

| Produkt/stof                                                                 | Resultat                                         | Arter                                                                     | Eksponering          | Test                 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| destillater (råolie),<br>hydrogenbehandlede tunge<br>paraffin-               | Akut EC50 >100 mg/l                              | Alger -<br>Pseudokirchneriella<br>subcapitata                             | 72 timer             | OECD 201             |
|                                                                              | Akut EC50 >10000 mg/l<br>Kronisk NOEL >100 mg/l  | Krebsdyr - Daphnia magna<br>Alger -<br>Pseudokirchneriella<br>subcapitata | 48 timer<br>72 timer | OECD 202<br>OECD 201 |
| destillater (råolie),<br>solventafvoksede tunge<br>paraffin-                 | Kronisk NOEL >1000 mg/l<br>Akut EL50 >10000 mg/l | Krebsdyr - Daphnia magna<br>Krebsdyr - Daphnia magna                      | 21 dage<br>48 timer  | -<br>OECD 202        |
|                                                                              | Akut LL50 >1000 mg/l                             | Fisk - Oncorhynchus<br>mykiss                                             | 96 timer             | OECD 203             |
| destillater (råolie),<br>solventafvoksede lette<br>paraffin-                 | Kronisk NOEL >1000 mg/l<br>Akut EL50 >100 mg/l   | Krebsdyr - Daphnia magna<br>Alger -<br>Pseudokirchneriella<br>subcapitata | 21 dage<br>72 timer  | OECD 211<br>OECD 201 |
|                                                                              | Akut EL50 10000 mg/l<br>Akut EL50 ≥100 mg/l      | Krebsdyr - Daphnia magna<br>Fisk - Pimephales<br>promelas                 | 48 timer<br>96 timer | OECD 202<br>OECD 203 |
|                                                                              | Kronisk NOEL >100 mg/l                           | Alger -<br>Pseudokirchneriella<br>subcapitata                             | 72 timer             | OECD 201             |
| smøreolier (råolie), C15-30-,<br>hydrogenbehandlede neutral<br>olie baserede | Kronisk NOEL >1000 mg/l<br>Akut EL50 >100 mg/l   | Krebsdyr - Daphnia magna<br>Alger - Pseudokirchneriella<br>subcapitata    | 21 dage<br>72 timer  | OECD 211<br>OECD 201 |
|                                                                              | Akut EL50 >10000 mg/l<br>Akut LL50 >1000 mg/l    | Krebsdyr - Daphnia magna<br>Fisk - Pimephales<br>promelas                 | 48 timer<br>96 timer | OECD 202<br>OECD 203 |
|                                                                              | Kronisk NOEL >100 mg/l                           | Alger - Pseudokirchneriella<br>subcapitata                                | 72 timer             | OECD 201             |
| smøreolier (råolie), C20-50-,<br>hydrogenbehandlede neutral<br>olie baserede | Kronisk NOEL >1000 mg/l<br>Akut EL50 >100 mg/l   | Krebsdyr - Daphnia magna<br>Alger -<br>Pseudokirchneriella<br>subcapitata | 21 dage<br>48 timer  | OECD 211<br>OECD 201 |
|                                                                              | Akut EL50 >10000 mg/l                            | Krebsdyr - Daphnia magna                                                  | 48 timer             | OECD 202             |



**TotalEnergies**

# RUBIA OPTIMA 1100 FE 10W-30

SDS #: 087150

|                                                                          |                         |                                         |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|
| paraffinolie (råolie),<br>katalytisk afvoksede tunge                     | Akut LL50 >100 mg/l     | Fisk - Pimephales promelas              | 96 timer | OECD 203 |
|                                                                          | Kronisk NOEL >100 mg/l  | Alger - Pseudokirchneriella subcapitata | 72 timer | OECD 201 |
|                                                                          | Kronisk NOEL >1000 mg/l | Krebsdyr - Daphnia magna                | 21 dage  | OECD 211 |
|                                                                          | Akut EC50 10000 mg/l    | Dafnie                                  | 48 timer | -        |
| zinkbis[O-(6-methylheptyl)]<br>bis[O-(sec-butyl)]bis<br>(dithiophosphat) | Akut NOEL 101 mg/l      | Alger - Pseudokirchneriella subcapitata | 72 timer | -        |
|                                                                          | Akut EC50 2 mg/l        | Alger - Selenastrum capricornutum       | 96 timer | OECD 201 |
|                                                                          | Akut EC50 5.4 mg/l      | Krebsdyr - Daphnia magna                | 48 timer | OECD 202 |
|                                                                          | Akut LC50 4.5 mg/l      | Fisk - Oncorhynchus mykiss              | 96 timer | OECD 203 |
| Molybdæn dithiocarbamid<br>kompleks, polysulfur alkyl<br>langkædet       | Kronisk NOEC 1 mg/l     | Alger - Selenastrum capricornutum       | 96 timer | OECD 201 |
|                                                                          | Kronisk NOEC 0.4 mg/l   | Krebsdyr - Daphnia magna                | 48 timer | OECD 211 |
|                                                                          | Akut EC50 9.6 mg/l      | Alger - Pseudokirchneriella subcapitata | 72 timer | OECD 201 |
|                                                                          | Akut EC50 50 mg/l       | Krebsdyr - Daphnia magna                | 48 timer | OECD 202 |
|                                                                          | Akut LC50 94.8 mg/l     | Fisk - Oncorhynchus mykiss              | 96 timer | OECD 203 |
|                                                                          | Kronisk NOEC 4.1 mg/l   | Alger - Pseudokirchneriella subcapitata | 72 timer | OECD 201 |

## 12.2 Persistens og nedbrydelighed

| Produkt/stof                                                                                  | Test      | Resultat                  | Dosis | Podestof       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------|----------------|
| destillater (råolie),<br>hydrogenbehandlede tunge<br>paraffin-                                | OECD 301F | 31 % - Ikke let - 28 dage | -     | Aktiveret slam |
| Blanding af isomerer af:<br>C7-9-alkyl-3-(3,5-di-tert-<br>butyl-4-hydroxyphenyl)<br>propionat | OECD 301B | 2 % - Ikke let - 28 dage  | -     | Aktiveret slam |
| destillater (råolie),<br>solventafvoksede tunge<br>paraffin-                                  | OECD 301F | 31 % - Ikke let - 28 dage | -     | Aktiveret slam |
| destillater (råolie),<br>solventafvoksede lette<br>paraffin-                                  | OECD 301F | 31 % - Ikke let - 28 dage | -     | Aktiveret slam |
| smøreolier (råolie), C15-30-,<br>hydrogenbehandlede neutral<br>olie baserede                  | OECD 301F | 31 % - Ikke let - 28 dage | -     | Aktiveret slam |
| smøreolier (råolie), C20-50-,<br>hydrogenbehandlede neutral<br>olie baserede                  | OECD 301F | 31 % - Ikke let - 28 dage | -     | Aktiveret slam |
| zinkbis[O-(6-methylheptyl)]<br>bis[O-(sec-butyl)]bis<br>(dithiophosphat)                      | OECD 301B | 0 % - Ikke let - 28 dage  | -     | Aktiveret slam |
| Molybdæn dithiocarbamid<br>kompleks, polysulfur alkyl<br>langkædet                            | OECD 301B | 0 % - Ikke let - 28 dage  | -     | Aktiveret slam |

**Konklusion/Sammendrag** : Ikke tilgængelig.



**TotalEnergies**

# RUBIA OPTIMA 1100 FE 10W-30

SDS #: 087150

| Produkt/stof                                                                                  | Halveringstid i vand | Fotolyse | Bionedbrydelighed |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------|
| destillater (råolie),<br>hydrogenbehandlede tunge<br>paraffin-                                | -                    | -        | Ikke let          |
| Blanding af isomerer af:<br>C7-9-alkyl-3-(3,5-di-tert-<br>butyl-4-hydroxyphenyl)<br>propionat | -                    | -        | Ikke let          |
| destillater (råolie),<br>solventafvoksede tunge<br>paraffin-                                  | -                    | -        | Ikke let          |
| destillater (råolie),<br>solventafvoksede lette<br>paraffin-                                  | -                    | -        | Ikke let          |
| smøreolier (råolie), C15-30-,<br>hydrogenbehandlede neutral<br>olie baserede                  | -                    | -        | Ikke let          |
| smøreolier (råolie), C20-50-,<br>hydrogenbehandlede neutral<br>olie baserede                  | -                    | -        | Ikke let          |
| paraffinolier (råolie),<br>katalytisk afvoksede tunge                                         | -                    | -        | Ikke let          |
| zinkbis[O-(6-methylheptyl)]<br>bis[O-(sec-butyl)]bis<br>(dithiophosphat)                      | -                    | -        | Ikke let          |
| Molybdæn dithiocarbamid<br>kompleks, polysulfur alkyl<br>langkædet                            | -                    | -        | Ikke let          |

## 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

| Produkt/stof                                                                                  | LogK <sub>ow</sub> | BCF | mulighed |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|----------|
| RUBIA OPTIMA 1100 FE<br>10W-30                                                                | >3.5               | -   | lav      |
| destillater (råolie),<br>hydrogenbehandlede tunge<br>paraffin-                                | >4                 | -   | høj      |
| Blanding af isomerer af:<br>C7-9-alkyl-3-(3,5-di-tert-<br>butyl-4-hydroxyphenyl)<br>propionat | 9.2                | 260 | lav      |
| destillater (råolie),<br>solventafvoksede tunge<br>paraffin-                                  | 9.2                | 260 | lav      |
| destillater (råolie),<br>solventafvoksede lette<br>paraffin-                                  | 3.1                | -   | lav      |
| smøreolier (råolie), C15-30-,<br>hydrogenbehandlede neutral<br>olie baserede                  | 6.1                | -   | høj      |
| zinkbis[O-(6-methylheptyl)]<br>bis[O-(sec-butyl)]bis<br>(dithiophosphat)                      | 0.9                | -   | lav      |
| Molybdæn dithiocarbamid<br>kompleks, polysulfur alkyl<br>langkædet                            | >5.1               | 88  | lav      |

## 12.4 Mobilitet i jord

|                                                             |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fordelingskoefficient for jord/vand (K<sub>oc</sub>)</b> | : Ikke tilgængelig.                                                                                                                                                        |
| <b>Mobilitet</b>                                            | : Ikke tilgængelig.                                                                                                                                                        |
| <b>Mobilitet i jord</b>                                     | : På grund af dets fysisk-kemiske egenskaber har produktet generelt en lav mobilitet i jord. Produktet er uopløseligt og flyder på vand. Tab ved fordampning er begrænset. |

## 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at være et PBT eller et vPvB.

## 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder ikke noget stof, der er til stede i en koncentration lig med eller større end 0,1 vægtprocent, som er inkluderet på listen udarbejdet i overensstemmelse med artikel 59, stk. 1 i REACH-forordningen, på grund af dets hormonforstyrrende egenskaber, eller et stof der vides at have hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i EU forordningen (EU) 2017/2100 eller forordning 2018/605.

## 12.7 Andre negative virkninger

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

#### Produkt

**Metoder for bortskaffelse** : Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Ubehandlet affald må ikke smides i kloakken med mindre det er fuldstændig i overensstemmelse med alle kompetente myndighedskrav.

**Farligt Affald** : Ja.  
Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger baseret på pågældende anvendelse af produktet. De følgende Affaldskoder er kun forslag: 13 02 05\*

#### Emballage

**Metoder for bortskaffelse** : Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Affaldsemballage bør genbruges. Forbrænding eller deponering på losseplads bør kun overvejes, hvis genvinding ikke er muligt.

**Særlige forholdsregler** : Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet. Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

|                                                                 | ADR/RID         | ADN             | IMDG           | ICAO/IATA      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>14.1 FN-nummer eller ID-nummer</b>                           | Ikke reguleret. | Ikke reguleret. | Not regulated. | Not regulated. |
| <b>14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> | -               | -               | -              | -              |
|                                                                 |                 |                 |                |                |



**TotalEnergies**

# RUBIA OPTIMA 1100 FE 10W-30

SDS # : 087150

|                                    |      |      |     |     |
|------------------------------------|------|------|-----|-----|
| 14.3<br>Transportfareklasse<br>(r) | -    | -    | -   | -   |
| 14.4<br>Emballagegruppe            | -    | -    | -   | -   |
| 14.5 Miljøfarer                    | Nej. | Nej. | No. | No. |

**14.6 Særlige  
forsigtighedsregler for  
brugeren**

: **Transport indenfor fabriksområdet:** Transporter altid i lukkede, opretstående og sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til forholdsregler ved spild og uheld.

**14.7 Bulktransport til søs i  
henhold til IMO-  
instrumenter**

: Ikke tilgængelig.

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

**EU regulativ (EF) Nr. 1907/2006 (REACH)**

**Bilag XIV - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse**

**Bilag XIV**

Ingen af bestanddelene er angivet.

**Særligt problematiske stoffer**

Ingen af bestanddelene er angivet.

**Bilag XVII -** : Ikke relevant.

**Begrænsninger  
vedrørende fremstilling,  
markedsføring og  
anvendelse af visse  
farlige stoffer, kemiske  
produkter og artikler**

**Andre EU regler**

✓ Vær opmærksom på Direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemisk-kemiske agenser.

**Industrielle emissioner  
(integreret forebyggelse  
og bekæmpelse af  
forurening) - luft** : Ikke på listen

**Industrielle emissioner  
(integreret forebyggelse  
og bekæmpelse af  
forurening) - vand** : Ikke på listen

**Ozonlagnedbrydende stoffer (1005/2009/EU)**

Ikke på listen.

**Tidligere samtykke (PIC) (649/2012/EU)**

Ikke på listen.

**persistente organiske miljøgifte**

Ikke på listen.

## Seveso Direktiv

Dette produkt er ikke kontrolleret under Seveso-direktivet.

## Nationale regler

Mal-kode (1993) : 00-1

Beskyttelse baseret på MAL-kode : Ifølge bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter gælder følgende bestemmelser for brug af personlige værnemidler:

**Generelt:** Ved alt arbejde som kan indebære tilsmudsning skal handsker anvendes. Forklæde/overtræksdragt/beskyttelsesdragt skal anvendes hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter effektivt mod hudkontakt med produktet. Hvis helmaske ikke anbefales skal ansigtsskærm anvendes ved stænkende arbejde. Eventuelt anvist øjenbeskyttelse bortfalder i såfald.

Ved al sprøjtearbejde, hvor der er returspray (tilbageslag), skal der anvendes åndedrætsværn og ærmebeskyttelse/forklæde/overtræksdragt/beskyttelsesdragt som anbefalet eller instrueret.

Mal-kode (1993): 00-1

**Anvendelse:** Ved sprøjtning i eksisterende\* sprøjtebokse hvis operatøren er udenfor sprøjtezone.

- Ærmebeskyttelse skal anvendes.

Ved al sprøjtning med aerosoldannelse i kabine eller sprøjteboks, hvor operatøren er i sprøjtezone og ved sprøjtning udenfor lukkede anlæg, kabine eller boks.

- Der skal anvendes helmaske med kombineret filter, overtræksdragt og hætte.

**Tørring:** Elementer til tørring/tørreovne, som midlertidigt er placeret f. eks. i en reolvogn, skal være forsynet med mekanisk udsugning, så dampe fra de våde emner ikke passerer arbejderes indåndingszone.

**Polering:** Ved polering af behandlede overflader skal støvfiltermaske anvendes. Ved maskinslibning skal der anvendes beskyttelsesbriller. Arbejdshandsker skal altid anvendes.

**Forsigtig** Reglerne indeholder andre bestemmelser udover de ovennævnte.

\*Se regulativer.

## Internationale regelsæt

### Liste over Kemiske våbenbestemmelser, del I, II og III Kemikalier

Ikke på listen.

### Montreal protokollen

Ikke på listen.

## Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (POP)

Ikke på listen.

## Rotterdam-konventionen om forudgående informeret samtykke (PIC)

Ikke på listen.

## UN ECE Aarhus Protokol for POP'er og tungmetaller

Ikke på listen.

## LU - Luxembourg prohibited chemicals in the workplace

Ikke på listen.

## Lagerliste

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Australien's Liste over Kemiske Stoffer (AIIIC)</b>                              | : Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede.                                                                                                                                                                |
| <b>Canada's Register</b>                                                            | : Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede.                                                                                                                                                                |
| <b>Kina's Liste over Eksisterende Kemiske Stoffer (IECSC)</b>                       | : <input checked="" type="checkbox"/> Alle komponenter er opført på liste, undtaget eller anmeldte.                                                                                                                 |
| <b>Europa's register</b>                                                            | : <input checked="" type="checkbox"/> Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede.                                                                                                                            |
| <b>Japan's Register</b>                                                             | : <input checked="" type="checkbox"/> <b>Japan's Register (CSCL)</b> : Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede.<br><b>Japansk fortegnelse (ISHL)</b> : Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede. |
| <b>New Zealand's Liste over kemikalier (NZIoC)</b>                                  | : Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede.                                                                                                                                                                |
| <b>Filippinernes' register (PICCS) (register med kemikalier og kemiske stoffer)</b> | : Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede.                                                                                                                                                                |
| <b>Korea's Register (KECI) (Korea's Eksisterende Kemiske Stoffer)</b>               | : Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede.                                                                                                                                                                |
| <b>Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI)</b>                                  | : Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede.                                                                                                                                                                |
| <b>Lagerbeholdning i Thailand</b>                                                   | : Ikke bestemt.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Turkey inventory</b>                                                             | : Ikke bestemt.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>USA's register (TSCA 8b)</b>                                                     | : Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede.                                                                                                                                                                |
| <b>Lagerbeholdning i Vietnam</b>                                                    | : Ikke bestemt.                                                                                                                                                                                                     |

Informationen fremsat i denne sektion er i fuld overensstemmelse med tilpasningen af det kemiske produkt med landenes inventarliste. Informationen til at bekræfte dette produkt på inventarlisten kan være baseret på yderligere data i den kemiske komposition vist i Sektion 3. Andre bestemmelser kan gælde ved import eller marketing tilladelser.

**15.2** : Produktet indeholder stoffer, som der fortsat kræves en kemisk sikkerhedsvurdering af.  
**Kemikaliesikkerhedsvurdering**

## **PUNKT 16: Andre oplysninger**

☒ Angiver oplysninger, der er ændret fra den tidligere udgave.

**Forkortelser og initialord** : ATE = Vurdering af Akut Toksicitet  
CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]  
DNEL-værdi = Derived-No-Effect-Level  
DMEL-værdi = Derived-Minimal-Effect-Level  
EUH sætning = CLP-specificeret faresætning  
N/A = Ikke tilgængelig  
PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk  
vPvB = Meget Persistent og Meget Bioakkumulerende  
PNEC-værdi = Predicted-No-Effect-Concentration

LC50 = Koncentrationen, hvorved halvdelen (50%) dør  
LD50= Dosis hvorved halvdelen (50%) dør  
OEL = Grænseværdi  
VOC = Flygtige Organiske Bestanddele  
UVCB Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological material  
NOEC No Observed Effect Concentration  
QSAR = Quantitative Structure–Activity Relationship = kvantitativt struktur-aktivitetsforhold

## Procedure brugt til at opnå klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klassificering      | Begrundelse |
|---------------------|-------------|
| Ikke klassificeret. |             |

## Komplet tekst af forkortede H-sætninger

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H304<br>H315<br>H317<br>H318<br>H411<br>H412<br>H413 | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.<br>Forårsager hudirritation.<br>Kan forårsage allergisk hudreaktion.<br>Forårsager alvorlig øjenskade.<br>Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.<br>Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.<br>Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer. |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Fulde tekst af klassificeringer [CLP/GHS]

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2 | LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 2 |
| Aquatic Chronic 3 | LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 3 |
| Aquatic Chronic 4 | LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 4 |
| Asp. Tox. 1       | ASPIRATIONSFARE - Kategori 1                             |
| Eye Dam. 1        | ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION - Kategori 1         |
| Skin Irrit. 2     | HUDÆTSNING/HUDIRRITATION - Kategori 2                    |
| Skin Sens. 1B     | HUDSENSIBILISERING - Kategori 1B                         |

Revisionsdato : 2022/09/01

Revisionsdato : 2021/03/01

Version : 2

## Bemærkning til læseren



**TotalEnergies**

# RUBIA OPTIMA 1100 FE 10W-30

SDS # : 087150

Så vidt vi ved, er informationen i dette dokument rigtigt. Imidlertid kan hverken ovennævnte leverandør eller nogen af dennes underleverandører påtage sig nogen form for ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de her indeholdte oplysninger.

Brugeren er alene ansvarlig for endeligt at afgøre, om et givent materiale er velegnet til formålet. Alle materialer kan udgøre ukendte farer og bør anvendes med forsigtighed. Selv om visse risici er beskrevet heri, kan vi ikke garantere, at disse er de eneste risici, der findes.