

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Nom du produit | Castrol ON EV Transmission Fluid D2 |
| Code du produit | 470525-DE41 |
| n° SDS | 470525 |
| Type de produit | Liquide. |

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées

Utilisation générale de lubrifiants et de graisses dans des véhicules ou des machines-Industriel
Utilisation générale de lubrifiants et de graisses dans des véhicules ou des machines-Professionnel

Utilisation de la substance/du mélange Fluide de transmission pour VE - Moteur électrique refroidi à l'air
Pour tout renseignement supplémentaire, se reporter à la fiche de données de sécurité correspondante ou contacter nos services.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

| | |
|-----------------------------|--|
| Fournisseur | Castrol Holdings Europe B.V., d'Arcyweg 76, 3198NA Europoort Rotterdam |
| | Castrol France SAS Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 Avenue de l'Entreprise, Cergy-Pontoise, Cedex, 95863 +33 (0) 805 638 301 |
| Adresse électronique | MSDSadvice@bp.com |

1.4 Numéro d'appel d'urgence

| | |
|---------------------------------|---|
| NUMÉRO D'APPEL D'URGENCE | Tél 01 45 42 59 59 : ORFILA Tél 01 40 05 48 48 - Centre Anti-Poisons de Paris, Hôpital Fernand Widal - 200, Rue de Faubourg Saint-Denis - 75475 Paris Cedex 10 Tél 04 72 11 69 11 - Centre Antipoison et de Toxicovigilance de LYON, Bâtiment A, 4ème étage, 162, avenue Lacassagne, 69424 Lyon Cedex 03 Tél 04 91 75 25 25 - Centre Anti-Poisons de Marseille, Hôpital Salvator, 249, Boulevard Sainte- Marguerite - 13274 Marseille Cedex 9 |
| | Tél: 01 30 30 49 99 - Permanence BP France 24/24 |
| | Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24/7) |

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Définition du produit Mélange

Classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

Aquatic Chronic 3, H412

Voir section 16 pour le texte intégral des mentions H déclarées ci-dessus.

Consulter les sections 11 et 12 pour des informations plus détaillées sur les effets sur la santé, les symptômes et les risques pour l'environnement.

2.2 Éléments d'étiquetage

| | |
|--------------------------------|---|
| Mention d'avertissement | Pas de mention d'avertissement. |
| Mentions de danger | H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| Conseils de prudence | |

| | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| Nom du produit Castrol ON EV Transmission Fluid D2 | Code du produit 470525-DE41 | Page 1 de 25 |
| Version 7 | Date d'édition 26 Février 2025 | Format France (France) |
| Date de la précédente édition | 4 Juillet 2024. | Langue FRANÇAIS |

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

| | |
|------------------------------|---|
| Généralités | P102 - Tenir hors de portée des enfants. P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. |
| Prévention | P273 - Éviter le rejet dans l'environnement. |
| Intervention | Non applicable. |
| Stockage | Non applicable. |
| Élimination | P501 - Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales. |
| Ingrédients dangereux | Non applicable. |

Éléments d'étiquetage supplémentaires Non applicable.

Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux Non applicable.

Exigences d'emballages spéciaux

Récipients devant être pourvus d'une fermeture de sécurité pour les enfants Non applicable.

Avertissement tactile de danger Non applicable.

2.3 Autres dangers

Résultats des évaluations PBT et vPvB Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) N°1907/2006.

Le produit répond aux critères de PBT ou de vPvB conformément au règlement (CE) N° 1907/2006, Annexe XIII Le mélange contient des substances évaluées comme étant un PBT ou un vPvB, consulter la section 3.2.

Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification Dégraisse la peau.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2 Mélanges

Définition du produit Mélange

Huile de base hautement raffinée (IP 346 DMSO extrait < 3 %). Substance de base synthétique. Mélange d'additifs de performance.

| Nom du produit/ composant | Identifiants | % | Classification | Concentration spécifique limites, facteurs M et ETA | Type |
|---|--|-----------|-------------------|---|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Huiles lubrifiantes (pétrole), C20 à 50, à base d'huile neutre hydrotraitée | REACH #: 01-2119474889-13 CE: 276-738-4 CAS: 72623-87-1 Index: 649-483-00-5 | ≥50 - ≤75 | Asp. Tox. 1, H304 | - | [1] |
| Trimères de 1-décène, hydrogénés | REACH #: 01-2119493949-12 CE: 500-393-3 CAS: 157707-86-3 | ≥10 - ≤25 | Asp. Tox. 1, H304 | - | [1] |
| Trimères de 1-décène, hydrogénés | REACH #: 01-2119486452-34 CE: 500-393-3 CAS: 157707-86-3 | ≤10 | Asp. Tox. 1, H304 | - | [1] |

| | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| Nom du produit Castrol ON EV Transmission Fluid D2 | Code du produit 470525-DE41 | Page 2 de 25 |
| Version 7 | Date d'édition 26 Février 2025 | Format France (France) |
| Date de la précédente édition 4 Juillet 2024. | | Langue FRANÇAIS |

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

| | | | | | |
|--|--|------|---|-----------------------------------|---------|
| Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant | REACH #: 01-2119471299-27 CE: 265-169-7 CAS: 64742-65-0 Index: 649-474-00-6 | ≤3 | Asp. Tox. 1, H304 | - | [1] |
| Mélange de : triphénylthiophosphate et de dérivés de phényles tertiaires butylés | REACH #: 01-2119480426-35 01-2120052100-80 CAS: 192268-65-8 Index: 607-501-00-9 | <1 | Repr. 2, H361d Aquatic Chronic 4, H413 | - | [1] [2] |
| phosphorodithioate de zinc et de isodécyle | REACH #: 01-2120767616-43 CE: 246-618-6 CAS: 25103-54-2 | ≤0.3 | Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 | M [aigu] = 1 M [chronique] = 1 | [1] |
| 2,6-di-tert-butylphénol | REACH #: 01-2119490822-33 CE: 204-884-0 CAS: 128-39-2 | ≤0.3 | Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 | M [aigu] = 1 M [chronique] = 1 | [1] |

Voir section 16 pour le texte intégral des mentions H déclarées ci-dessus.

Type

[1] Substance classée avec un danger pour la santé ou l'environnement

[2] La substance remplit les critères des PTB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

| | |
|----------------------------------|---|
| Contact avec les yeux | En cas de contact, laver immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Les paupières doivent être éloignées du globe oculaire afin de procéder à un rinçage approfondi. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Consulter un médecin. |
| Contact avec la peau | Laver soigneusement la peau au savon et à l'eau ou utiliser un nettoyant cutané reconnu. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver les chaussures à fond avant de les remettre. En cas d'irritation, consulter un médecin. |
| Inhalation | En cas d'inhalation, déplacer à l'air frais. Consulter un médecin si des symptômes se développent. |
| Ingestion | Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. En cas d'évanouissement, placez la personne en position latérale de sécurité et appelez un médecin immédiatement. Consulter un médecin si des symptômes se développent. |
| Protection des sauveteurs | Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Il peut être dangereux pour la personne assistant une victime de pratiquer le bouche à bouche. |

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la section 11.

Effets aigus potentiels sur la santé

| | |
|------------------------------|--|
| Inhalation | L'inhalation des vapeurs dans des conditions ambiantes ne constitue normalement pas un problème en raison de la faible pression de vapeur. |
| Ingestion | Aucun effet important ou danger critique connu. |
| Contact avec la peau | Dégraisse la peau. Peut éventuellement entraîner une sécheresse et une irritation de la peau. |
| Contact avec les yeux | Aucun effet important ou danger critique connu. |

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

| | |
|------------------------------|---|
| Inhalation | Une surexposition à l'inhalation des gouttelettes en suspension dans l'air ou aux aérosols peut provoquer une irritation des voies respiratoires. |
| Ingestion | L'ingestion de grandes quantités peut provoquer des nausées et la diarrhée. |
| Contact avec la peau | Un contact prolongé ou répété peut entraîner un dessèchement de la peau et provoquer une irritation ou une dermatite. |
| Contact avec les yeux | Risque potentiel de piqûre ou de rougeur passagère en cas de contact accidentel avec les yeux. |

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Note au médecin traitant En général, le traitement doit être symptomatique et destiné à compenser les effets observés.

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------|
| Nom du produit Castrol ON EV Transmission Fluid D2 | Code du produit 470525-DE41 | Page 3 de 25 |
| Version 7 | Date d'édition 26 Février 2025 | Format France |
| Date de la précédente édition 4 Juillet 2024. | | Langue FRANÇAIS |
| | (France) | |

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés

Utiliser de la mousse ou des poudres chimiques sèches tout usage, pour éteindre.

Moyens d'extinction inappropriés

Ne pas utiliser de jet d'eau. L'utilisation d'un jet d'eau pourra entraîner une propagation de l'incendie en dispersant le produit en feu.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers dus à la substance ou au mélange

L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.

Produits de combustion dangereux

Les produits de combustion peuvent être les suivants : oxydes de carbone (CO, CO₂)

5.3 Conseils aux pompiers

Précautions spéciales pour les pompiers

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ce produit est nocif pour les organismes aquatiques. L'eau du réseau d'extinction d'incendie qui a été contaminée par ce produit doit être conservée en milieu fermé et ne doit être déversée ni dans le milieu aquatique, ni aucun égout ou conduit d'évacuation.

Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre l'incendie

Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour les non-secouristes

Contactez le personnel de secours. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Les planchers peuvent être glissants; prenez soin d'éviter de tomber. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un équipement de protection individuelle adapté.

Pour les secouristes

L'entrée dans un espace confiné ou une zone mal aérée contaminés par des vapeurs, du brouillard ou des fumées est extrêmement risquée sans le port d'un équipement de protection respiratoire et d'un équipement de travail sûr. Porter un appareil respiratoire autonome. Porter une combinaison de protection adaptée contre les produits chimiques. Voir également les informations contenues dans « Pour les non-secouristes ».

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit. Matière propre à polluer l'eau. Peut-être nocif pour l'environnement en cas de déversement de grandes quantités.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Petit déversement accidentel

Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Absorber avec une matière inerte et placer dans un récipient approprié pour l'élimination des déchets. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.

Grand déversement accidentel

Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. S'approcher des émanations selon la direction du vent, dos au vent. Empêcher toute pénétration possible dans les égouts, les cours d'eau, les caves ou les zones confinées. Contenir les fuites et les ramasser à l'aide de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la terre à diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la réglementation locale. Les matériaux absorbants contaminés peuvent présenter les mêmes risques que le produit répandu. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

| | |
|---|--|
| 6.4 Référence à d'autres rubriques | <p>Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.</p> <p>Voir la section 5 pour connaître les mesures de lutte contre l'incendie.</p> <p>Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle adaptés.</p> <p>Voir la Section 12 pour les précautions environnementales.</p> <p>Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.</p> |
|---|--|

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

| | |
|--|---|
| Mesures de protection | Porter un équipement de protection individuelle adapté. Ne pas avaler. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Éviter tout contact du produit répandu et des écoulements avec le sol et les eaux superficielles. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne pas réutiliser ce conteneur. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. |
| Conseils sur l'hygiène professionnelle en général | Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Laver abondamment après manipulation. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène. |

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

| | |
|------------------------|---|
| Non utilisables | <p>Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans une zone sèche, fraîche et bien ventilée, loin des matières incompatibles (voir rubrique 10). Garder loin de la chaleur ou de la lumière directe du soleil. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Stocker et utiliser uniquement avec le matériel et les emballages prévus pour ce produit. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.</p> <p>Exposition prolongée à des températures élevées</p> |
|------------------------|---|

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

| | |
|------------------------|--|
| Recommandations | Voir la section 1.2 et les scénarios d'exposition dans l'Annexe, le cas échéant. |
|------------------------|--|

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

8.1 Paramètres de contrôle

| | |
|---|--|
| Limites d'exposition professionnelle | Aucune valeur de limite d'exposition connue. |
|---|--|

Tandis que des LEP spécifiques peuvent être indiquées pour certains composants dans cette section, d'autres composants peuvent être présents dans tout dégagement de brouillard, de vapeur ou de poussière. Par conséquent, les LEP spécifiques peuvent ne pas s'appliquer au produit dans son ensemble et sont fournies à titre indicatif uniquement.

| | |
|--|--|
| Procédures de surveillance recommandées | Il doit être fait référence à des normes de surveillance, comme les suivantes : Norme européenne EN 689 (Atmosphères des lieux de travail - Conseils pour l'évaluation de l'exposition aux agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage) Norme européenne EN 14042 (Atmosphères des lieux de travail - Guide pour l'application et l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer l'exposition aux agents chimiques et biologiques) Norme européenne EN 482 (Atmosphères des lieux de travail - Exigences générales concernant les performances des modes opératoires de mesurage des agents chimiques) Il est également exigé de faire référence aux guides techniques nationaux concernant les méthodes de détermination des substances dangereuses. |
|--|--|

Indices d'exposition biologique

| Nom du produit/composant | Index d'exposition |
|---|--------------------|
| Aucun index d'exposition connu. | |
| Pas de niveau d'effet dérivé | |
| Aucune DNEL/DMEL disponible. | |
| Concentration prédite sans effet | |
| Aucune PNEC disponible. | |

8.2 Contrôles de l'exposition

| | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| Nom du produit Castrol ON EV Transmission Fluid D2 | Code du produit 470525-DE41 | Page 5 de 25 |
| Version 7 | Date d'édition 26 Février 2025 | Format France (France) |
| Date de la précédente édition | 4 Juillet 2024. | Langue FRANÇAIS |

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Contrôles techniques appropriés

Prévoir une ventilation renforcée ou toute autre sécurité intégrée afin de maintenir les concentrations en suspension dans l'air concernées inférieures à leurs limites respectives d'exposition professionnelle.

Toutes les activités impliquant des produits chimiques doivent faire l'objet d'une évaluation quant aux risques qu'elles présentent pour la santé afin de garantir que les expositions sont contrôlées convenablement. L'équipement de protection personnelle ne doit être envisagé qu'après que les autres formes de mesures de contrôle (par exemple, contrôles techniques) ont été évaluées de façon appropriée. L'équipement de protection individuelle doit être conforme aux normes appropriées, être adapté à l'utilisation, être maintenu en bon état et correctement entretenu. Il importe de consulter le fournisseur de votre équipement de protection individuelle pour le choix de l'équipement et les normes appropriées. Pour plus d'informations concernant les normes, contactez l'organisation nationale vous correspondant.

Le choix final d'un équipement de protection dépend de l'évaluation des risques. Il est important de s'assurer de la compatibilité de tous les éléments d'un équipement de protection individuelle.

Mesures de protection individuelle

Mesures d'hygiène

Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé des produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'à la fin de la journée de travail. S'assurer que les dispositifs rince-œil automatiques et les douches de sécurité se trouvent à proximité de l'emplacement des postes de travail.

Protection respiratoire

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Le bon choix de protection respiratoire dépend des produits chimiques manipulés, des conditions de travail et d'utilisation, et de l'état de l'équipement respiratoire. Des procédures de sécurité devront être mises au point pour chaque application envisagée. Les équipements de protection respiratoire devront par conséquent être choisis en consultant le fournisseur ou le fabricant et avec une parfaite évaluation des conditions de travail.

Protection des yeux/du visage

Lunettes de sécurité avec protections latérales.

Protection de la peau

Protection des mains

Informations générales:

Comme il existe des environnements de travail particuliers et que les pratiques de manipulation des matériaux varient, des procédures de sécurité devraient être définies pour chaque application prévue. Le choix correct des gants de protection dépend des produits chimiques manipulés et des conditions de travail et d'utilisation. La plupart des gants ne fournissent une protection que pendant un laps de temps limité avant qu'il soit nécessaire de les jeter et de les remplacer (même les meilleurs gants résistant aux produits chimiques se percent après des expositions répétées aux produits chimiques).

Les gants doivent être choisis en consultation avec le fournisseur ou le fabricant et ce choix doit prendre en compte une évaluation complète des conditions de travail.

Recommandé : gants en nitrile.

Durée de percée:

Les données de durée de percement sont générées par les fabricants de gants dans des conditions de test en laboratoire et elles représentent la durée pendant laquelle on peut s'attendre à ce qu'un gant fournisse une résistance efficace contre la perméabilité. Il est important, lorsque l'on suit les recommandations de durée de percement, que les conditions réelles du lieu de travail soient prises en compte. Consultez toujours votre fournisseur de gants pour avoir des informations techniques à jour sur les durées de percement pour le type de gants recommandé.

Nos recommandations pour le choix des gants sont les suivantes:

Contact continu:

Gant avec une durée de percement minimale de 240 minutes ou supérieure à 480 minutes s'il est possible de trouver des gants appropriés.

Si l'on ne dispose pas de gants appropriés offrant ce niveau de protection, des gants avec des durées de percement plus faibles peuvent convenir si des régimes appropriés d'entretien et de remplacement des gants sont définis et suivis.

Protection à court terme / contre les éclaboussures:

Les durées de percement recommandées sont celles recommandées ci-dessus.

On reconnaît le fait que pour des expositions à court terme et transitoires, des gants ayant des durées de percement plus faibles peuvent être communément utilisés. A cet effet, des régimes d'entretien et de remplacement appropriés doivent être déterminés et scrupuleusement suivis.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Épaisseur des gants:

Pour des applications générales, nous recommandons des gants avec une épaisseur généralement supérieure à 0,35 mm.

Il faut souligner que l'épaisseur des gants n'est pas nécessairement un bon moyen de prévoir la résistance des gants à un produit chimique particulier, car l'efficacité d'un gant contre la pénétration, dépendra de la composition exacte du matériau du gant. Le choix d'un gant devra donc être fondé sur la considération des exigences de la tâche et sur la connaissance des durées de rupture.

du fabricant du gant, du type de gant et du modèle de gant. Les données techniques du fabricant doivent donc toujours être prises en compte pour garantir le choix du gant le plus approprié à une tâche donnée.

Remarque : Selon l'activité menée, des gants d'épaisseurs différentes peuvent être requis pour des tâches particulières. Par exemple :

- Des gants plus fins (jusqu'à 0,1 mm ou moins) peuvent être nécessaires lorsqu'un degré élevé de dextérité manuelle est nécessaire. Toutefois, ces gants sont plus susceptibles d'offrir une protection de courte durée et doivent normalement servir pour un seul usage et être jetés ensuite.

- Des gants plus épais (jusqu'à 3 mm ou plus) peuvent être requis lorsqu'il y a un risque mécanique (ainsi qu'un risque chimique), c'est-à-dire en cas de potentiel d'abrasion ou de perforation.

Peau et corps

L'utilisation de vêtements de protection répond aux bonnes pratiques industrielles.

L'équipement de protection personnel pour le corps devra être choisi en fonction de la tâche à réaliser ainsi que des risques encourus, et il est recommandé de le faire valider par un spécialiste avant de procéder à la manipulation du produit.

Les bleus de travail en coton ou en polyester/coton protégeront uniquement contre la contamination superficielle légère qui n'atteindra pas la peau. Les bleus de travail doivent être lavés régulièrement. Lorsque le risque d'exposition cutanée est élevé (par exemple, lors du nettoyage de déversements ou en cas de risque d'éclaboussures), il est alors nécessaire d'utiliser des tabliers résistants aux agents chimiques et/ou des combinaisons et des bottes protectrices contre les agents chimiques et imperméables.

[Se référer aux normes :](#)

Protection respiratoire: EN 529
 Gants: EN 420, EN 374
 Protection des yeux: EN 166
 Demi-masque filtrant: EN 149
 Demi-masque filtrant avec vanne: EN 405
 Demi-masque: EN 140 plus filtre
 Masque intégral: EN 136 plus filtre
 Filtres à particules: EN 143
 Filtres à gaz/combinés: EN 14387

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du matériel de fabrication pour s'assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

Les conditions de mesure de toutes les propriétés sont celles de la température et de la pression normales, sauf indication contraire.

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | |
|---|-----------------|
| État physique | Liquide. |
| Couleur | Brun. |
| Odeur | Non disponible. |
| Seuil olfactif | Non disponible. |
| Point de fusion/point de congélation | Non disponible. |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | Non disponible. |
| Inflammabilité | Non disponible. |
| Limites inférieure et supérieure d'explosion | Non disponible. |

Nom du produit Castrol ON EV Transmission Fluid D2

Code du produit 470525-DE41

Page 7 de 25

Version 7 Date d'édition 26 Février 2025

Format France

Langue FRANÇAIS

Date de la précédente édition 4 Juillet 2024.

(France)

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

Point d'éclair
Température d'auto-inflammabilité

Vase ouvert: >220°C (>428°F) [Cleveland ASTM D 92]

| Nom des composants | °C | °F | Méthode |
|--|-----------|---------------|-------------|
| 1-décène, homopolymère, hydrogéné | 343 à 369 | 649.4 à 696.2 | ASTM D 2159 |
| Homopolymère de 1-décène hydrogéné Oligomères de 1-décène hydrogénés | 343 à 369 | 649.4 à 696.2 | ASTM D 2159 |

Température de décomposition
pH
Viscosité cinématique

Non disponible.
 Non applicable.
 Cinématique: 32.2 mm²/s (32.2 cSt) à 40°C
 Cinématique: 6.3 à 6.8 mm²/s (6.3 à 6.8 cSt) à 100°C (ASTM D 445)

Solubilité

| Support | Résultat |
|---------|-------------|
| eau | Non soluble |

Coefficient de partition n-octanol/eau (log Valeur)

Non applicable.

Pression de vapeur

| Nom des composants | Pression de vapeur à 20 °C | | Pression de vapeur à 50 °C | | | |
|---|----------------------------|----------|----------------------------|-------|-----|---------|
| | mm Hg | kPa | Méthode | mm Hg | kPa | Méthode |
| Huiles lubrifiantes (pétrole), C20 à 50, à base d'huile neutre hydrotraitee | <0.07501 | <0.01 | ASTM D 5191 | | | |
| 1-décène, homopolymère, hydrogéné | <0.0041 | <0.00055 | ASTM E 1194-87 | | | |
| distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraiteés | <0.07501 | <0.01 | ASTM D 5191 | | | |
| Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant | <0.07501 | <0.01 | ASTM D 5191 | | | |
| Distillats (pétrole), fortement paraffiniques et raffinés au solvant | <0.07501 | <0.01 | ASTM D 5191 | | | |

Masse volumique et/ou Densité relative

<1000 kg/m³ (<1 g/cm³) à 15°C

Densité de vapeur relative

Non disponible.

Caractéristiques particulières

Taille des particules moyenne

Non applicable.

9.2 Autres informations

Taux d'évaporation

Non disponible.

Propriétés explosives

Non disponible.

Propriétés comburantes

Non disponible.

Point d'écoulement

-57 °C

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Aucune donnée de test spécifique disponible pour ce produit. Se référer à la section Conditions à éviter et matériaux incompatibles pour des informations supplémentaires.

10.2 Stabilité chimique

Le produit est stable.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
 Dans les conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune polymérisation dangereuse n'est censée se produire.

10.4 Conditions à éviter

Éliminer toutes les sources possibles d'inflammation (étincelles ou flammes).

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.5 Matières incompatibles Réactif ou incompatible avec les matières suivantes : matières oxydantes.

10.6 Produits de décomposition dangereux Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aiguë

| Nom du produit/ composant | Résultat / Voie | Administration des essais / Nombre | Espèces | Dosage | Exposition | Remarques |
|--|--|--|---------|-------------|------------|---|
| Huiles lubrifiantes (pétrole), C20 à 50, à base d'huile neutre hydrotraîtée | CL50 Inhalation Poussière et brouillards | OECD 403 | Rat | >5 mg/l | 4 heures | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| | DL50 Voie cutanée | OECD 402 | Rat | >5000 mg/kg | - | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| | DL50 Voie orale | OECD 423 | Rat | >5000 mg/kg | - | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| Homopolymère de 1-décène hydrogéné Oligomères de 1-décène hydrogénés | DL50 Voie cutanée | OECD 402 | Rat | >2000 mg/kg | - | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| | DL50 Voie orale | OECD 420 | Rat | >2000 mg/kg | - | - |
| Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant | CL50 Inhalation Poussière et brouillards | OECD 403 | Rat | >5 mg/l | 4 heures | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| | DL50 Voie cutanée | OECD 402 | Rat | >2000 mg/kg | - | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| | DL50 Voie orale | OECD 401 | Rat | >5000 mg/kg | - | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| Mélange de : triphénylthiophosphate et de dérivés de phényles tertiaires butylés | DL50 Voie cutanée | - | Lapin | >2000 mg/kg | - | - |

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

| | | | | | | | |
|--|-------------------|------|-----|-------|-------------|---|---|
| | DL50 Voie orale | OECD | 401 | Rat | >2000 mg/kg | - | - |
| phosphorodithioate de zinc et de isodécyle | DL50 Voie cutanée | OECD | 402 | Rat | >5000 mg/kg | - | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| | DL50 Voie orale | OECD | 401 | Rat | 3100 mg/kg | - | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| 2,6-di-tert-butylphénol | DL50 Voie cutanée | - | - | Lapin | >5000 mg/kg | - | - |
| | DL50 Voie orale | OECD | 401 | Rat | >5000 mg/kg | - | - |

Estimations de la toxicité aiguë

| Nom du produit/composant | Voie orale (mg/kg) | Voie cutanée (mg/kg) | Inhalation (gaz) (ppm) | Inhalation (vapeurs) (mg/l) | Inhalation (poussières et brouillards) (mg/l) |
|--|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| phosphorodithioate de zinc et de isodécyle | 2500 | N/A | N/A | N/A | N/A |

Irritation/Corrosion

| Nom du produit/composant | Administration des essais / Numéro de l'essai | Espèces | Voie / Résultat | Concentration de l'essai | Remarques |
|---|---|---------|------------------------------------|--------------------------|---|
| Huiles lubrifiantes (pétrole), C20 à 50, à base d'huile neutre hydrotraîtée | OECD 405 | Lapin | Yeux - Irritant puissant | - | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| | OECD 404 | Lapin | Peau - Non irritant pour la peau. | - | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| Homopolymère de 1-décène hydrogéné Oligomères de 1-décène hydrogénés | OECD 405 | Lapin | Yeux - Non irritant pour les yeux. | - | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| | OECD 404 | Lapin | Peau - Non irritant pour la peau. | - | - |
| Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant | OECD 405 | Lapin | Yeux - Non irritant pour les yeux. | - | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| | OECD 404 | Lapin | Peau - Non irritant pour la peau. | - | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| Mélange de : triphénylthiophosphate | OECD 405 | Lapin | Yeux - Non irritant pour les yeux. | - | - |

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

| | | | | | | |
|--|------|-----|---------------|------------------------------------|---|------|
| et de dérivés de phényles tertiaires butylés | OECD | 404 | Lapin | Peau - Non irritant pour la peau. | - | - |
| phosphorodithioate de zinc et de isodécyle | OECD | 437 | Non spécifiée | Yeux - Non irritant pour les yeux. | - | BCOP |
| | OECD | 431 | Non spécifiée | Peau - Non irritant pour la peau. | - | RHE |
| 2,6-di-tert-butylphénol | OECD | 405 | Lapin | Yeux - Non irritant pour les yeux. | - | - |
| | OECD | 404 | Lapin | Peau - Irritant | - | - |

Sensibilisant

| Nom du produit/ composant | Voie | Administration des essais / Numéro de l'essai | | Espèces | Résultat | Remarques |
|--|------|---|-----|---------|-------------------|---|
| Huiles lubrifiantes (pétrole), C20 à 50, à base d'huile neutre hydrotraîtée | peau | OECD | 406 | Cobaye | Non sensibilisant | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| Homopolymère de 1-décène hydrogéné Oligomères de 1-décène hydrogénés | peau | OECD | 406 | Cobaye | Non sensibilisant | - |
| Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant | peau | OECD | 406 | Cobaye | Non sensibilisant | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| Mélange de : triphénylthiophosphate et de dérivés de phényles tertiaires butylés | peau | OECD | 406 | Cobaye | Non sensibilisant | - |
| phosphorodithioate de zinc et de isodécyle | peau | OECD | 406 | Cobaye | Non sensibilisant | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| 2,6-di-tert-butylphénol | peau | OECD | 406 | Cobaye | Non sensibilisant | - |

MUTAGÉNICITÉ SUR LES CELLULES GERMINALES

| Nom du produit/ composant | Administration des essais / Numéro de l'essai | Cellule | Type | Résultat | Remarques |
|---|---|---------|--|----------|---|
| Huiles lubrifiantes (pétrole), C20 à 50, à base d'huile neutre hydrotraîtée | OECD 473 Essai - d'aberration chromosomique <i>in vitro</i> chez les mammifères | - | Expérience: In vitro Sujet: Mammifère - espèces non précisées | Positif | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| | OECD 471 Essai - de mutation réverse sur des bactéries | - | Expérience: In vitro Sujet: Bactéries | Négatif | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| | OECD 476 Essai - <i>in vitro</i> de | - | Expérience: In vitro Sujet: Mammifère - | Négatif | Basée sur des études réalisées sur |

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

| | | | | | | |
|--|---|---|----------------------|--|---------|---|
| | mutation génique sur des cellules de mammifères | | | espèces non précisées | | des substances similaires. |
| | OECD 474 Le test de micronoyaux sur les érythrocytes de mammifère | - | Expérience: In vivo | Sujet: Mammifère - espèces non précisées | Négatif | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| Homopolymère de 1-décène hydrogéné | OECD 471 Essai de mutation réverse sur des bactéries | - | Expérience: In vitro | Sujet: Bactéries | Négatif | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| Oligomères de 1-décène hydrogénés | OECD 473 Essai d'aberration chromosomique <i>in vitro</i> chez les mammifères | - | Expérience: In vitro | Sujet: Mammifère - espèces non précisées | Négatif | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| | OECD 474 Le test de micronoyaux sur les érythrocytes de mammifère | - | Expérience: In vivo | Sujet: Mammifère - espèces non précisées | Négatif | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant | OECD 471 Essai de mutation réverse sur des bactéries | - | Expérience: In vitro | Sujet: Bactéries | Négatif | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| | OECD 473 Essai d'aberration chromosomique <i>in vitro</i> chez les mammifères | - | Expérience: In vitro | Sujet: Mammifère - espèces non précisées | Négatif | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| | OECD 476 Essai <i>in vitro</i> de mutation génique sur des cellules de mammifères | - | Expérience: In vitro | Sujet: Non spécifiée | Négatif | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| | OECD 474 Le test de micronoyaux sur les érythrocytes de mammifère | - | Expérience: In vivo | Sujet: Mammifère - espèces non précisées | Négatif | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| Mélange de : triphénylthiophosphate et de dérivés de phényles tertiaires butylés | OECD 471 Essai de mutation réverse sur des bactéries | - | Expérience: In vitro | Sujet: Bactéries | Négatif | - |
| | OECD 473 Essai d'aberration chromosomique <i>in vitro</i> chez les mammifères | - | Expérience: In vitro | Sujet: Mammifère - espèces non précisées | Négatif | - |
| | OECD 476 Essai <i>in vitro</i> de mutation génique sur des cellules de mammifères | - | Expérience: In vitro | Sujet: Mammifère - espèces non précisées | Négatif | - |
| phosphorodithioate | OECD 471 Essai | - | Expérience: | Sujet: Bactéries | Négatif | Basée sur des |

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|----------------------|--|---------|---|---|
| de zinc et de isodécyle | de mutation réverse sur des bactéries | | In vitro | | | | études réalisées sur des substances similaires. |
| | OECD 474 Le test de micronoyaux sur les érythrocytes de mammifère | - | Expérience: In vivo | Sujet: Mammifère - espèces non précisées | Négatif | | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| 2,6-di-tert-butylphénol | OECD 471 Essai de mutation réverse sur des bactéries | - | Expérience: In vitro | Sujet: Bactéries | Négatif | - | |
| | OECD 473 Essai d'aberration chromosomique <i>in vitro</i> chez les mammifères | - | Expérience: In vitro | Sujet: Mammifère - espèces non précisées | Négatif | - | |

Cancérogénicité

| Nom du produit/composant | Administration des essais / Numéro de l'essai | Espèces | Voie | Exposition | Résultat | Remarques |
|--|---|---------|--------------|------------|----------|---|
| Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant | OECD 451 | Souris | Voie cutanée | - | Négatif | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |

Toxicité pour la reproduction

| Nom du produit/composant | Administration des essais / Numéro de l'essai | Espèces | Voie | Exposition | Développement | Toxicité lors de la grossesse | Fertilité | Remarques |
|--|---|---------|------------|------------|---------------|-------------------------------|-----------|---|
| Huiles lubrifiantes (pétrole), C20 à 50, à base d'huile neutre hydrotraîtée | OECD 421 | Rat | Voie orale | - | Négatif | Négatif | Négatif | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| Homopolymère de 1-décène hydrogéné Oligomères de 1-décène hydrogénés | OECD 415 | Rat | Voie orale | - | Négatif | Négatif | Négatif | - |
| Mélange de : triphénylthiophosphate et de dérivés de phényles tertiaires butylés | OECD 421 | Rat | Voie orale | - | Négatif | Négatif | Négatif | - |
| phosphorodithioate de zinc et de isodécyle | OECD 421 | Rat | Voie orale | - | Négatif | Négatif | Négatif | - |
| 2,6-di-tert-butylphénol | OECD 421 | Rat | Voie orale | - | Incertain | Positif | Négatif | Non classé. |

Danger par aspiration

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

| Nom du produit/composant | Résultat |
|---|-------------------------------------|
| Huiles lubrifiantes (pétrole), C20 à 50, à base d'huile neutre hydrotraitée | DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1 |
| 1-décène, homopolymère, hydrogéné | DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1 |
| Homopolymère de 1-décène hydrogéné Oligomères de 1-décène hydrogénés | DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1 |
| Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant | DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1 |

Conclusion/Résumé Non classé. D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Conclusion/Résumé Non disponible.

Informations sur les voies d'exposition probables Voies d'entrée probables : Voie orale, Voie cutanée, Inhalation, Yeux.

Effets aigus potentiels sur la santé

Inhalation L'inhalation des vapeurs dans des conditions ambiantes ne constitue normalement pas un problème en raison de la faible pression de vapeur.

Ingestion Aucun effet important ou danger critique connu.

Contact avec la peau Dégraisse la peau. Peut éventuellement entraîner une sécheresse et une irritation de la peau.

Contact avec les yeux Aucun effet important ou danger critique connu.

Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Inhalation Peut être nocif par inhalation en cas d'exposition aux vapeurs, brouillards, ou fumées, résultant de la décomposition thermique.

Ingestion Aucune donnée spécifique.

Contact avec la peau Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation
sécheresse
gerçure

Contact avec les yeux Aucune donnée spécifique.

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

Inhalation Une surexposition à l'inhalation des gouttelettes en suspension dans l'air ou aux aérosols peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Ingestion L'ingestion de grandes quantités peut provoquer des nausées et la diarrhée.

Contact avec la peau Un contact prolongé ou répété peut entraîner un dessèchement de la peau et provoquer une irritation ou une dermatite.

Contact avec les yeux Risque potentiel de piqûre ou de rougeur passagère en cas de contact accidentel avec les yeux.

Effets chroniques potentiels pour la santé

Généralités Aucun effet important ou danger critique connu.

Cancérogénicité Aucun effet important ou danger critique connu.

Mutagénicité Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets sur le développement Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets sur la fertilité Aucun effet important ou danger critique connu.

11.2 Informations sur les autres dangers

11.2.1 Propriétés perturbant le système endocrinien

Non disponible.

11.2.2 Autres informations

Non disponible.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

| Nom du produit/ composant | Administration des essais / Numéro de l'essai | Espèces | Type / Résultat | Exposition | Effets | Remarques |
|--|---|---------|------------------------------|------------|--------|--|
| Huiles lubrifiantes (pétrole), C20 à 50, à base d'huile neutre hydrotraitée | OECD 202 | Daphnie | Aiguë EL50 >10000 mg/l | 48 heures | - | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| | OECD 203 | Poisson | Aiguë LL50 >100 mg/l | 96 heures | - | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| | OECD 201 | Algues | Aiguë NOEL ≥100 mg/l | 72 heures | - | - |
| | OECD 211 | Daphnie | Chronique NOEL ≥1000 mg/l | 21 jours | - | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| Homopolymère de 1-décène hydrogéné Oligomères de 1-décène hydrogénés | OECD 201 | Algues | Aiguë EL50 >1000 mg/l | 72 heures | - | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| | OECD 202 | Daphnie | Aiguë EL50 >1000 mg/l | 48 heures | - | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| | OECD 203 | Poisson | Aiguë LL50 >1000 mg/l | 96 heures | - | - |
| | OECD 211 | Daphnie | Chronique NOELR 125 mg/l | 21 jours | - | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant | OECD 202 | Daphnie | Aiguë EL50 >1000 mg/l | 48 heures | - | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| | OECD 201 | Algues | Aiguë ErL50 100 mg/l | 72 heures | - | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| | OECD 203 | Poisson | Aiguë LL50 >100 mg/l | 96 heures | - | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| | OECD 201 | Algues | Chronique NOELR 100 | 72 heures | - | Basée sur |

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

| | | | | mg/l | | | des études réalisées sur des substances similaires. |
|--|------|-----|---------|--------------------------------|-----------|---|---|
| | OECD | 211 | Daphnie | Chronique NOELR 10 à 1000 mg/l | 21 jours | - | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| Mélange de : triphénylthiophosphate et de dérivés de phényles tertiaires butylés | OECD | 201 | Algues | Aiguë CE50 >100 mg/l | 72 heures | - | - |
| | OECD | 202 | Daphnie | Aiguë CE50 >100 mg/l | 48 heures | - | - |
| | OECD | 203 | Poisson | Aiguë CL50 >100 mg/l | 96 heures | - | - |
| | OECD | 201 | Algues | Chronique NOEC >100 mg/l | 72 heures | - | - |
| | OECD | 211 | Daphnie | Chronique NOEC 0.026 mg/l | 21 jours | - | - |
| | OECD | 210 | Poisson | Chronique NOEC 0.0044 mg/l | 87 jours | - | - |
| phosphorodithioate de zinc et de isodécyle | OECD | 202 | Daphnie | Aiguë CE50 0.2 mg/l | 48 heures | - | - |
| | OECD | 201 | Algues | Aiguë ErC50 >1.6 mg/l | 72 heures | - | - |
| | OECD | 203 | Poisson | Aiguë CL50 >0.28 mg/l | 96 heures | - | - |
| 2,6-di-tert-butylphénol | OECD | 201 | Algues | Aiguë EL50 1.2 mg/l | 96 heures | - | - |
| | OECD | 202 | Daphnie | Aiguë EL50 0.45 mg/l | 48 heures | - | - |
| | OECD | 203 | Poisson | Aiguë CL50 1.4 mg/l | 96 heures | - | - |
| | OECD | 201 | Algues | Chronique NOEC 0.64 mg/l | 96 heures | - | - |
| | OECD | 211 | Daphnie | Chronique NOEC 0.035 mg/l | 21 jours | - | - |

Dangers pour l'environnement

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

12.2 Persistance et dégradabilité

Partiellement biodégradable

| Nom du produit/ composant | Administration des essais / Numéro de l'essai | Résultat - Exposition | Remarques |
|--|---|----------------------------------|---|
| Huiles lubrifiantes (pétrole), C20 à 50, à base d'huile neutre hydrotraitée | OECD 301F | 31 % - Inhérent - 28 jours | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| Mélange de : triphénylthiophosphate et de dérivés de phényles tertiaires butylés | OECD 301D | 0 % - Non facilement - 28 jours | - |
| phosphorodithioate de zinc et de isodécyle | OECD 301b | 1 % - Non facilement - 28 jours | Basée sur des études réalisées sur des substances similaires. |
| 2,6-di-tert-butylphénol | OECD 301B | 24 % - Non facilement - 28 jours | - |

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Il ne devrait pas y avoir de bioaccumulation de ce produit dans l'environnement au travers des chaînes alimentaires.

| Nom du produit/ composant | LogP _{ow} | FBC | Potentiel |
|---|--------------------|-----|-----------|
| Trimères de 1-décène, hydrogénés | >6.5 | - | Élevée |
| Trimères de 1-décène, hydrogénés | >10 | - | Élevée |
| Mélange de : triphénylthiophosphate et de dérivés de phényles tertiaires butylés | 4.8 à 8.8 | - | Élevée |
| 2,6-di-tert-butylphénol | 4.5 | - | Élevée |

12.4 Mobilité dans le sol

**Coefficient de répartition
sol/eau (K_{oc})** Non disponible.

Mobilité Les déversements peuvent s'accompagner d'une pénétration dans le sol, entraînant une pollution des eaux souterraines.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) N°1907/2006.

| Nom du produit/ composant | PBT | P | B | T | vPvB | vP | vB |
|---|---|------------|------------|------------|------|-----|-----|
| Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, base huile neutre, hydrotraitement | Non | N/A | N/A | Non | N/A | N/A | N/A |
| Trimères de 1-décène, hydrogénés | Non | N/A | N/A | Non | N/A | N/A | N/A |
| Trimères de 1-décène, hydrogénés | Non | N/A | N/A | Non | N/A | N/A | N/A |
| distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant | Non | N/A | N/A | Non | N/A | N/A | N/A |
| Mélange de : triphénylthiophosphate et de dérivés de phényles tertiaires butylés | SVHC (Eligible (à la procédure d'autorisation)) | Spécifique | Spécifique | Spécifique | N/A | N/A | N/A |
| phosphorodithioate de zinc et de isodécyle | Non | N/A | N/A | Non | N/A | N/A | N/A |
| 2,6-di-tert-butylphénol | Non | N/A | N/A | Non | N/A | N/A | N/A |

**12.6 Propriétés perturbant
le système endocrinien** Non disponible.

**Autres renseignements
écologiques** Les déversements de ce produit peuvent former une pellicule à la surface de l'eau, provoquant des dommages physiques aux organismes aquatiques et pouvant perturber les transferts d'oxygène.

12.7 Autres effets néfastes Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit

Méthodes d'élimination des déchets Chaque fois que possible, faire en sorte que le produit soit recyclé. L'élimination de quantités importantes doit être effectuée par des spécialistes dûment habilités.

Déchets Dangereux Oui.

Catalogue Européen des Déchets

| Code de déchets | Désignation du déchet |
|-----------------|--|
| 13 02 08* | autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification |

Cependant, toute déviation de l'utilisation prévue et/ou présence de tout contaminant potentiel est susceptible de réclamer l'application d'un autre code de mise au rebut des déchets par l'utilisateur

Emballage

Méthodes d'élimination des déchets Chaque fois que possible, faire en sorte que le produit soit recyclé. L'élimination de quantités importantes doit être effectuée par des spécialistes dûment habilités.

Précautions particulières Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Manipuler avec prudence les récipients vides non nettoyés ni rincés. Les conteneurs vides ou les bâches internes peuvent retenir des restes de produit. Les emballages vides présentent un danger d'incendie car ils peuvent renfermer des résidus et des vapeurs inflammables. Ne jamais couper, souder ou braser les emballages vides. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation.

Références Commission 2014/955/UE
Directive 2008/98/CE

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

| | ADR/RID | ADN | IMDG | IATA |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification | Non réglementé. | Non réglementé. | Non réglementé. | Non réglementé. |
| 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU | - | - | - | - |
| 14.3 Classe(s) de danger pour le transport | - | - | - | - |
| 14.4 Groupe d'emballage | - | - | - | - |
| 14.5 Dangers pour l'environnement | Non. | Non. | Non. | Non. |
| Informations complémentaires | - | - | - | - |

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur Non disponible.

14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI Non disponible.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation

Annexe XIV

Aucun des composants n'est répertorié.

Substances extrêmement préoccupantes

| Nom des composants | Propriété intrinsèque | Statut | Numéro de référence | Date de révision |
|--|-----------------------|--|---------------------|------------------|
| Reaction mass of: triphenylthiophosphate and tertiary butylated phenyl derivatives | PBT | Eligible (à la procédure d'autorisation) | 2025D(2024) 7663-DC | 1/21/2025 |

Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux

| Nom du produit/composant | % | Désignation [Utilisation] |
|----------------------------------|--------|---------------------------|
| BOT 350 M3 BEV (Neuhof) - Parent | 95-100 | 3 |

Étiquetage Non applicable.

Autres réglementations

Statut REACH La société, identifiée à la section 1, vend ce produit dans l'UE en accord avec les exigences actuelles du règlement REACH.

Inventaire des États-Unis (TSCA 8b) Tous les composants sont actifs ou exemptés.

Inventaire des substances chimiques d'Australie (AIC) Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Inventaire du Canada Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Inventaire des substances chimiques existantes en Chine (IECSC) Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Inventaire du Japon (CSCL) Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Inventaire de Corée (KECI) Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Inventaire des substances chimiques des Philippines (PICCS) Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Inventaire des substances chimiques de Taiwan (TCSI, Taiwan Chemical Substances Inventory) Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Précurseurs d'explosifs Non applicable.

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1005/2009/UE)

Non inscrit.

Consentement préalable en connaissance de cause (PIC) (649/2012/EU)

Non inscrit.

les polluants organiques persistants

Non inscrit.

UE - Directive-cadre sur l'eau - Substances prioritaires

Aucun des composants n'est répertorié.

Directive Seveso

Ce produit n'est pas contrôlé selon la directive Seveso.

Réglementations nationales

Code de la Sécurité Sociale, Art. L 461-1 à L 461-7 Sécurité sociale : tableau 36

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

Surveillance médicale renforcée

Non classé.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation de sécurité chimique a été réalisée sur l'une ou plusieurs des substances contenues dans ce mélange. Aucune évaluation de sécurité chimique du mélange lui-même n'a été réalisée par le fournisseur.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Abréviations et acronymes

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voie de Navigation intérieure
 ADR = L'Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
 ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë
 FBC = Facteur de Bioconcentration
 CAS = Chemical Abstracts Service
 CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
 CSA = Evaluation de la Sécurité Chimique
 CSR = Rapport sur la Sécurité Chimique
 DMEL = Dose dérivée avec effet minimum
 DNEL = Dose dérivée sans effet
 EINECS = Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes
 SE = Scenario d'Exposition
 Mention EUH = mention de danger spécifique CLP
 CED = Catalogue Européen des Déchets
 SGH = Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques
 IATA = Association Internationale du Transport Aérien
 CVI = Conteneurs en Vrac Intermédiaires
 code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses
 LogKoe = Coefficient de partage octanol/eau
 MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978. ("MARPOL" = pollution maritime)
 OCDE = Organisation de Coopération et de Développement Economiques
 PBT = Persistantes, Bioaccumulables et Toxiques
 CPSE = Concentration Prédite Sans Effet
 REACH = Règlement sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques [Règlement (CE) N° 1907/2006]
 RID = Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses
 RRN = Numéro d'enregistrement REACH
 TDAA = Température de décomposition auto-accélérée
 SVHC = Substances extrêmement préoccupantes
 TSOC-ER = Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles - Exposition Répétée
 TSOC-EU = Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles - Exposition Unique
 TWA = Moyenne pondérée dans le temps
 NU = Nations Unies
 UVCB = Substances hydrocarbures complexes
 COV = Composés Organiques Volatils
 vPvB = Très Persistant et très Bioaccumulable
 Variable = peut contenir un ou plusieurs éléments parmi les suivants 64741-88-4 / RRN 01-2119488706-23, 64741-89-5 / RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 / RRN 01-2119487081-40, 64741-96-4 / RRN 01-2119483621-38, 64742-01-4 / RRN 01-2119488707-21, 64742-44-5 / RRN 01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 / RRN 01-2119467170-45, 64742-53-6 / RRN 01-2119480375-34, 64742-54-7 / RRN 01-2119484627-25, 64742-55-8 / RRN 01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN 01-2119480132-48, 64742-57-0 / RRN 01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 / RRN 01-2119480472-38, 64742-63-8, 64742-65-0 / RRN 01-2119471299-27, 64742-70-7 / RRN 01-2119487080-42, 72623-85-9 / RRN 01-211955262-43, 72623-86-0 / RRN 01-2119474878-16, 72623-87-1 / RRN 01-2119474889-13

Procédure employée pour déterminer la classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

| Classification | Justification |
|-------------------------|-------------------|
| Aquatic Chronic 3, H412 | Méthode de calcul |

RUBRIQUE 16: Autres informations

| | | |
|---|--|---|
| Texte intégral des mentions H abrégées | H304 H315 H361d H400 H410 H413 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Susceptible de nuire au fœtus. Très toxique pour les organismes aquatiques. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques. |
| Texte intégral des classifications [CLP/SGH] | Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Aquatic Chronic 4 Asp. Tox. 1 Repr. 2 Skin Irrit. 2 | TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1 TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1 TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 4 DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1 TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION - Catégorie 2 CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2 |

Historique

| | |
|---|---------------------|
| Date d'édition/ Date de révision | 26/02/2025. |
| Date de la précédente édition | 04/07/2024. |
| Élaborée par | Product Stewardship |

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

Avis au lecteur

Toutes les mesures raisonnablement réalisables ont été prises pour assurer l'exactitude de cette fiche signalétique et des informations sur la santé, la sécurité et l'environnement qu'elle contient à la date spécifiée ci-dessous. Aucune garantie ou représentation, expresse ou implicite, n'est exprimée quant à l'exactitude ou l'intégrité des données et informations de cette fiche signalétique.

Les données et les conseils donnés s'appliquent si le produit est vendu pour la ou les applications indiquées. Ne pas utiliser le produit pour une application ou des applications autres que celles déclarées, sans avoir demandé conseil au Groupe BP. Il est de l'obligation de l'utilisateur d'évaluer et d'utiliser ce produit de façon sûre et de respecter les lois et règlements en vigueur. Le Groupe BP ne pourra être tenu responsable de tout dommage ou blessure résultant d'une utilisation autre que celle indiquée pour le produit, de tout non respect des recommandations ou de tout danger inhérent à la nature du produit. Les acheteurs du produit pour une tierce partie à des fins d'utilisation professionnelle ont le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que toute personne manipulant ou utilisant le produit reçoive les informations contenues dans cette fiche signalétique. Les employeurs ont le devoir d'indiquer tout danger décrit dans cette fiche, ainsi que les précautions à prendre, aux employés et autres personnes pouvant être affectées.

Vous pouvez contacter le groupe BP pour vous assurer que ce document est le plus récent qui soit disponible. Toute modification de celui-ci est strictement interdite.

Annexe à la Fiche de données de sécurité étendue (FDSe)

Industriel

Identification de la substance ou du mélange

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Définition du produit | Mélange |
| Code | 470525-DE41 |
| Nom du produit | Castrol ON EV Transmission Fluid D2 |

Section 1: Titre

| | |
|--------------------------------------|---|
| Titre court du scénario d'exposition | Utilisation générale de lubrifiants et de graisses dans des véhicules ou des machines - Industriel |
| Liste des descripteurs d'utilisation | <p>Nom de l'utilisation identifiée: Utilisation générale de lubrifiants et de graisses dans des véhicules ou des machines-Industriel</p> <p>Catégorie de procédé: PROC01, PROC08b, PROC09, PROC02</p> <p>Secteur d'utilisation finale: SU03</p> <p>Durée de vie utile ultérieure pertinente pour cette utilisation: Non.</p> <p>Facteur décrivant les émissions potentielles dans l'environnement: ERC04, ERC07</p> <p>Catégorie spécifique de rejet dans l'environnement: ATIEL-ATC SPERC 4.Biv1</p> |

| | |
|--|--|
| Procédés et activités englobés dans le scénario d'exposition | Couvre l'utilisation générale de lubrifiants et de graisses dans des véhicules ou des machines en système fermé. Inclut le remplissage et la vidange de réservoirs et le fonctionnement de mécanismes en boîtier fermé (notamment des moteurs), et les activités d'entretien et de stockage correspondantes. |
|--|--|

Section 2 Conditions de fonctionnement et mesures de gestion des risques

Section 2.1 Contrôle de l'exposition des travailleurs

Aucun scénario d'exposition n'est présenté car les produits ne font l'objet d'aucune classification de dangerosité pour la santé humaine

Scénarios contributifs: Conditions de fonctionnement et mesures de gestion des risques

Section 2.2: Contrôle de l'exposition environnementale

Quantités utilisées:

Tonnage UE de la substance déterminant le risque par an: 2.63E+3 tonnes/an

Fréquence et durée de l'utilisation:

Jours d'émission: 300

Facteurs d'environnement non influencés par la gestion des risques:

Facteur de dilution local dans l'eau douce: 10

Facteur de dilution local dans l'eau de mer: 100

Autres conditions affectant l'exposition environnementale:

Émissions négligeables dans les eaux usées, car le procédé fonctionne sans contact avec l'eau.

Fraction relâchée dans l'air (après RMM habituels sur site): 5.00E-05

Fraction relâchée par le procédé dans les sols (après RRM habituel sur site): 0

Castrol ON EV Transmission Fluid D2

Utilisation générale de lubrifiants et de graisses dans des véhicules ou des machines - Industriel

| | |
|---|---|
| Fraction relâchée par le procédé dans les eaux usées (après les mesures typiques de gestion du risque sur site et avant le passage par l'installation de traitement des eaux usées): | 5.00E-11 |
| Conditions techniques et mesures au niveau du processus (source) pour empêcher le rejet: | Les pratiques courantes varient en fonction des sites ; de ce fait, des estimations conservatives des émissions liées au procédé sont utilisées. |
| Conditions techniques sur site et mesures prises pour réduire ou limiter les décharges, les émissions dans l'air et les rejets dans le sol: | Empêcher tout rejet de la substance non dissoute vers les eaux usées sur site ou les récupérer. Les sites des utilisateurs sont supposés munis de séparateurs huile/eau et d'une décharge des eaux usées par l'intermédiaire d'une installation de traitement des eaux usées |
| Mesures organisationnelles pour empêcher/limiter le rejet du site: | Ne pas répandre de boues industrielles sur des sols naturels. Les boues d'épuration doivent être incinérées, confinées ou recyclées. |
| Conditions et mesures ayant trait aux usines de traitement des eaux usées: | |
| Estimation de l'élimination de la substance des eaux usées par traitement des eaux usées sur site | 0.09 |
| Débit d'écoulement supposé d'une installation de traitement domestique (m3/j) | 2.00E+3 |
| Tonnage maximal autorisé du site (MSafe) basé sur les rejets après l'élimination totale par épuration des eaux usées en tant que produit: | 1587.9 |
| Conditions et mesures liées au traitement externe des déchets à éliminer: | Le traitement et l'élimination externes des déchets doivent se conformer aux réglementations locales et/ou nationales en vigueur. |
| Conditions et mesures liées à la récupération externe des déchets: | La récupération et le recyclage externes des déchets doivent se conformer aux réglementations locales et/ou nationales en vigueur. |

Section 3: Estimation d'exposition et référence à sa source

| | |
|---|--|
| Estimation d'exposition et référence à sa source - Environnement | |
| Évaluation de l'exposition (environnementale) : | Modèle ECETOC TRA utilisé (version de mai 2010). |
| Estimation d'exposition et référence à sa source - Opérateurs | |
| Évaluation de l'exposition (humaine) : | Aucun scénario d'exposition n'est présenté car les produits ne font l'objet d'aucune classification de dangerosité pour la santé humaine |

Section 4: Directives de vérification de respect du scénario d'exposition

| | |
|----------------------|---|
| Environnement | Les directives sont basées sur les conditions de fonctionnement supposées, qui ne s'appliquent pas à tous les sites. Une mise à l'échelle peut donc être nécessaire pour définir les mesures de gestion des risques adaptées au site. Voir la fiche de renseignements sur les catégories spécifiques SPERC pour plus de détails sur les technologies de mise à l'échelle et de contrôle. Si la mise à l'échelle révèle une condition d'utilisation non sécurisée (c.-à-d. RCR > 1), des RMM supplémentaires ou une évaluation de la sécurité chimique spécifique au site sont exigées. Pour plus d'informations, se reporter à www.ATIEL.org/REACH_GES |
| Santé | Aucun scénario d'exposition n'est présenté car les produits ne font l'objet d'aucune classification de dangerosité pour la santé humaine |

Annexe à la Fiche de données de sécurité étendue (FDSe)

Professionnel

Identification de la substance ou du mélange

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Définition du produit | Mélange |
| Code | 470525-DE41 |
| Nom du produit | Castrol ON EV Transmission Fluid D2 |

Section 1: Titre

| | |
|---|--|
| Titre court du scénario d'exposition | Utilisation générale de lubrifiants et de graisses dans des véhicules ou des machines - Professionnel |
| Liste des descripteurs d'utilisation | <p>Nom de l'utilisation identifiée: Utilisation générale de lubrifiants et de graisses dans des véhicules ou des machines-Professionnel</p> <p>Catégorie de procédé: PROC01, PROC02, PROC08b, PROC09</p> <p>Secteur d'utilisation finale: SU03</p> <p>Durée de vie utile ultérieure pertinente pour cette utilisation: Non.</p> <p>Facteur décrivant les émissions potentielles dans l'environnement: ERC04, ERC07</p> <p>Catégorie spécifique de rejet dans l'environnement: ATIEL-ATC SPERC 4.Biv1</p> |

| | |
|---|--|
| Procédés et activités englobés dans le scénario d'exposition | Couvre l'utilisation générale de lubrifiants et de graisses dans des véhicules ou des machines en système fermé. Inclut le remplissage et la vidange de réservoirs et le fonctionnement de mécanismes en boîtier fermé (notamment des moteurs), et les activités d'entretien et de stockage correspondantes. |
|---|--|

Section 2 Conditions de fonctionnement et mesures de gestion des risques

Section 2.1 Contrôle de l'exposition des travailleurs

Aucun scénario d'exposition n'est présenté car les produits ne font l'objet d'aucune classification de dangerosité pour la santé humaine

Scénarios contributifs: Conditions de fonctionnement et mesures de gestion des risques

Section 2.2: Contrôle de l'exposition environnementale

Quantités utilisées:

Tonnage UE de la substance déterminant le risque par an: 2.63E+3 tonnes/an

Fréquence et durée de l'utilisation:

Jours d'émission: 300

Facteurs d'environnement non influencés par la gestion des risques:

Facteur de dilution local dans l'eau douce: 10

Facteur de dilution local dans l'eau de mer: 100

Autres conditions affectant l'exposition environnementale:

Émissions négligeables dans les eaux usées, car le procédé fonctionne sans contact avec l'eau.

Fraction relâchée dans l'air (après RMM habituels sur site): 5.00E-05

Fraction relâchée par le procédé dans les sols (après RRM habituel sur site): 0

Castrol ON EV Transmission Fluid D2

Utilisation générale de lubrifiants et de graisses dans des véhicules ou des machines - Professionnel

| | |
|---|---|
| Fraction relâchée par le procédé dans les eaux usées (après les mesures typiques de gestion du risque sur site et avant le passage par l'installation de traitement des eaux usées): | 5.00E-11 |
| Conditions techniques et mesures au niveau du processus (source) pour empêcher le rejet: | Les pratiques courantes varient en fonction des sites ; de ce fait, des estimations conservatives des émissions liées au procédé sont utilisées. |
| Conditions techniques sur site et mesures prises pour réduire ou limiter les décharges, les émissions dans l'air et les rejets dans le sol: | Empêcher tout rejet de la substance non dissoute vers les eaux usées sur site ou les récupérer. Les sites des utilisateurs sont supposés munis de séparateurs huile/eau et d'une décharge des eaux usées par l'intermédiaire d'une installation de traitement des eaux usées |
| Mesures organisationnelles pour empêcher/limiter le rejet du site: | Ne pas répandre de boues industrielles sur des sols naturels. Les boues d'épuration doivent être incinérées, confinées ou recyclées. |
| Conditions et mesures ayant trait aux usines de traitement des eaux usées: | |
| Estimation de l'élimination de la substance des eaux usées par traitement des eaux usées sur site | 0.09 |
| Débit d'écoulement supposé d'une installation de traitement domestique (m3/j) | 2.00E+3 |
| Tonnage maximal autorisé du site (MSafe) basé sur les rejets après l'élimination totale par épuration des eaux usées en tant que produit: | 20.1 |
| Conditions et mesures liées au traitement externe des déchets à éliminer: | Le traitement et l'élimination externes des déchets doivent se conformer aux réglementations locales et/ou nationales en vigueur. |
| Conditions et mesures liées à la récupération externe des déchets: | La récupération et le recyclage externes des déchets doivent se conformer aux réglementations locales et/ou nationales en vigueur. |

Section 3: Estimation d'exposition et référence à sa source

| | |
|---|--|
| Estimation d'exposition et référence à sa source - Environnement | |
| Évaluation de l'exposition (environnementale) : | Modèle ECETOC TRA utilisé (version de mai 2010). |
| Estimation d'exposition et référence à sa source - Opérateurs | |
| Évaluation de l'exposition (humaine) : | Aucun scénario d'exposition n'est présenté car les produits ne font l'objet d'aucune classification de dangerosité pour la santé humaine |

Section 4: Directives de vérification de respect du scénario d'exposition

| | |
|----------------------|---|
| Environnement | Les directives sont basées sur les conditions de fonctionnement supposées, qui ne s'appliquent pas à tous les sites. Une mise à l'échelle peut donc être nécessaire pour définir les mesures de gestion des risques adaptées au site. Voir la fiche de renseignements sur les catégories spécifiques SPERC pour plus de détails sur les technologies de mise à l'échelle et de contrôle. Si la mise à l'échelle révèle une condition d'utilisation non sécurisée (c.-à-d. RCR > 1), des RMM supplémentaires ou une évaluation de la sécurité chimique spécifique au site sont exigées. Pour plus d'informations, se reporter à www.ATIEL.org/REACH_GES |
| Santé | Aucun scénario d'exposition n'est présenté car les produits ne font l'objet d'aucune classification de dangerosité pour la santé humaine |