



Data di redazione: 18 lug 2022 Versione: 4 Data di stampa: 18 lug 2022

Scheda di dati di sicurezza secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale del prodotto/identificazione:

RAVENOL Outboardoel 4T SAE 10W-40

Articolo No.:

1153204

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso della sostanza/miscela:

olio

* 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore (produttore/importatore/rappresentante/utilizzatore a valle/commerciante):

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Produktsicherheit
Jöllenbecker Str. 2
33824 Werther
Germany

Telefono: +49 5203 9719 0

Telefax: +49 5203 9719 40

E-mail: kontakt@ravenol.de

Pagina web: www.ravenol.de

E-mail (persona esperta): sdb@ravenol.de

* 1.4. Numero telefonico di emergenza

ventiquattro ore numero telefonico di emergenza, 24h: +49 700 24 112 112 (Contract ID: RAV) / +1 872 5888271 (Contract ID: RAV)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

* 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

La miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP].

* 2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]

Il prodotto, secondo le direttive comunitarie o la legislazione nazionale, non è soggetto ad etichettatura obbligatoria.

Indicazioni di pericolo: nessuna

Ulteriori caratteristiche pericolose

EUH210

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Consigli di prudenza: nessuna

* 2.3. Altri pericoli

Altri effetti nocivi:

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.



Data di redazione: 18 lug 2022 Versione: 4 Data di stampa: 18 lug 2022

SEZIONE 3: Composizione / informazioni sugli ingredienti

* 3.2. Miscele

Ingredienti pericolosi / Impurità pericolose / Stabilizzatori:

| Identificatori del prodotto | Nome della sostanza Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP] | Concentrazione |
|---|--|-----------------------|
| No. CAS: 72623-87-1 CE N.: 276-738-4 Numero indice UE: 649-483-00-5 Nr. REACH: 01-2119474889-13-0000 | Olio lubrificante (petrolio), C20-50, idrotrattato su base neutra La sostanza non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]. | 10 - < 20 peso % |
| No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 Nr. REACH: 01-2119488966-13-0000 | difenilammina Acute Tox. 3 (H301, H311, H331), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410), Eye Irrit. 2 (H319) Pericolo | 0 - < 0,03 peso % |
| No. CAS: 64742-94-5 Nr. REACH: 01-2119463588-24 | Idrocarburi, C10-C13, aromatici, > 1% di naftalene Aquatic Chronic 2 (H411), Asp. Tox. 1 (H304), Carc. 2 (H351), STOT SE 3 (H336) Pericolo | 0 - < 0,01 peso % |
| No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 Numero indice UE: 601-052-00-2 | naftalina Acute Tox. 4 (H302), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410), Carc. 2 (H351) Attenzione | 0 - < 0,002 peso % |

Testo delle H- e EUH - frasi: vedi alla sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

* 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali:

In caso d' incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Allontanare l'incidentato dall'area di pericolo. Rimuovere i vestiti contaminati. In caso di perdita di coscienza con respirazione presente, mettere l'infortunato in posizione laterale di sicurezza e consultare un medico. Non lasciare la persona colpita senza sorveglianza.

In caso di inalazione:

Provvedere all' apporto di aria fresca. Se i sintomi persistono, consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle:

In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Se i sintomi persistono, consultare un medico.

Dopo contatto con gli occhi:

in caso di contatto con gli occhi, sciacquare subito con acqua corrente per 10-15 minuti tenendo le palpebre aperte e consultare un oftalmologo.

In caso di ingestione:

Sciacquare la bocca accuratamente con acqua. NON provocare il vomito. Se i sintomi persistono, consultare un medico.

Autoprotezione del soccorritore:

Usare equipaggiamento di protezione personale. Il soccorritore non deve praticare alcuna respirazione bocca a bocca.

* 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sinora non si conoscono sintomi.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Tattamento sintomatico. In caso di vomito, considerare il rischio di aspirazione.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei:

Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente.
 Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2)
 Estintore a polvere
 schiuma resistente all' alcool



Data di redazione: 18 lug 2022 Versione: 4 Data di stampa: 18 lug 2022

Per proteggere le persone e raffreddare i contenitori in un'area di pericolo utilizzare acqua a diffusione.

Mezzi di estinzione non idonei:

Pieno getto d'acqua

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Al riscaldamento o in caso di formazione di fuoco di gas tossici possibili.

L'emissione di vapori combustibili è possibile con temperature superiori a: Punto d'infiammabilità

Prodotti di combustione pericolosi:

Monossido di carbonio, Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO₂), Ossidi di azoto (NO_x),

Al riscaldamento o in caso di formazione di fuoco di gas tossici possibili.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso d' incendio: Indossare un autorespiratore. Vestito protettivo.

5.4. Altre informazioni

Non inalare i fumi dell'esplosione e della combustione. Rimuovere i contenitori non danneggiati dalla zona di pericolo, se è possibile farlo in sicurezza. Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde acquifere.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

* **6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

6.1.1. Per chi non interviene direttamente

Misure di precauzione per la persona:

Usare equipaggiamento di protezione personale. Pericolo di slittamento a causa di fuoriuscita del prodotto.

Mezzi di protezione:

Protezione individuale: vedi sezione 8

Procedure d'emergenza:

Eliminare ogni fonte di accensione se non c'è pericolo. Mettere al sicuro le persone. Provvedere ad una sufficiente aerazione.

6.1.2. Per chi interviene direttamente

Protezione individuale:

Usare equipaggiamento di protezione personale.

6.2. Precauzioni ambientali

Non far defluire nel suolo/sottosuolo. Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Impedire la diffusione (p.es. con barriere galleggianti). Nel caso di uscita di gas o di diffusione in corsi d'acqua, sul suolo o in fognature informare le autorità competenti.

6.3. Metodi e materiale per il contenimento e la bonifica

Per contenimento:

Materiale adatto per la rimozione: Sabbia, Farina fossile, Legante universale, Legante chimico, contiene acidi

Impedire la diffusione (p.es. con barriere galleggianti).

Per la pulizia:

Rimuovere dalla superficie dell'acqua (p.es. schiumare, aspirare). Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale).

Altre informazioni:

T trattare il materiale rimosso come descritto nel paragrafo "smaltimento".

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7

Smaltimento: vedi sezione 13

Protezione individuale: vedi sezione 8

6.5. Altre informazioni

Rimuovere immediatamente il prodotto sversato. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.



Data di redazione: 18 lug 2022 Versione: 4 Data di stampa: 18 lug 2022

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

* 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure di protezione

Istruzioni per una manipolazione sicura:

Protezione individuale: vedi sezione 8.

Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro. Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione. Non mettere nelle tasche di pantaloni nessuno strofinaccio imbevuto del prodotto.

Rimuovere immediatamente il prodotto sversato. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

Misure antincendio:

Non sono necessarie misure speciali.

Precauzioni ambientali:

Pozzetti e canali devono essere protetti contro la diffusione del prodotto.

Istruzioni per igiene industriale generale

Gli standard minimi per le misure preventive da adottare nel trattamento di sostanze di lavoro sono indicati nel TRGS 500.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche e condizioni per la conservazione:

Conservare il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato.

Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori:

Materiale adatto a contenitore/impianto: I pavimenti devono essere impermeabili, resistenti ai liquidi e facili da pulire. Pozzetti e canali devono essere protetti contro la diffusione del prodotto.

Conservare/stoccare soltanto nel contenitore originale.

Indicazioni per lo stoccaggio:

non richiesto

Classe di deposito (TRGS 510, Germania): 10 - Liquidi combustibili non attribuibili a una delle classe di stoccaggio menzionate in alto

Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione:

Tenere in ambiente fresco e secco. Conservare lontano dal calore.

7.3. Usi finali particolari

Raccomandazione:

Consulta la scheda tecnica.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

* 8.1. Parametri di controllo

8.1.1. Valori limiti per l'esposizione professionale

| Tipo di valore limite (paese di provenienza) | Nome della sostanza | ① Valore per l'esposizione prolungata sul posto di lavoro ② Valore limite per l'esposizione professionale a breve termine ③ Valore momentaneo ④ processo di controllo e di osservazione ⑤ Annotazione |
|--|--|---|
| PL | Olio lubrificante (petrolio), C20-50, idrotrattato su base neutra No. CAS: 72623-87-1 CE N.: 276-738-4 | ① 5 mg/m ³ ⑤ (Mgła olejowa mineralny) |
| MAK (AT) | Olio lubrificante (petrolio), C20-50, idrotrattato su base neutra No. CAS: 72623-87-1 CE N.: 276-738-4 | ① 5 mg/m ³ ⑤ (Ölnebel, mineralisch (einatembare Fraktion)) |
| BE | Olio lubrificante (petrolio), C20-50, idrotrattato su base neutra No. CAS: 72623-87-1 CE N.: 276-738-4 | ① 5 mg/m ³ ⑤ (Brouillard d'huile minéral) |



Data di redazione: 18 lug 2022 Versione: 4 Data di stampa: 18 lug 2022

| Tipo di valore limite (paese di provenienza) | Nome della sostanza | ① Valore per l'esposizione prolungata sul posto di lavoro ② Valore limite per l'esposizione professionale a breve termine ③ Valore momentaneo ④ processo di controllo e di osservazione ⑤ Annotazione |
|--|--|---|
| Québec (CA) | Olio lubrificante (petrolio), C20-50, idrotrattato su base neutra No. CAS: 72623-87-1 CE N.: 276-738-4 | ① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral) |
| HU | Olio lubrificante (petrolio), C20-50, idrotrattato su base neutra No. CAS: 72623-87-1 CE N.: 276-738-4 | ① 5 mg/m ³ ⑤ (Olajköd ásványi) |
| SE | Olio lubrificante (petrolio), C20-50, idrotrattato su base neutra No. CAS: 72623-87-1 CE N.: 276-738-4 | ① 1 mg/m ³ ② 3 mg/m ³ ⑤ (Oljeånga eller rök) |
| ES | Olio lubrificante (petrolio), C20-50, idrotrattato su base neutra No. CAS: 72623-87-1 CE N.: 276-738-4 | ① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (Niebla de aceite mineral) |
| NL | Olio lubrificante (petrolio), C20-50, idrotrattato su base neutra No. CAS: 72623-87-1 CE N.: 276-738-4 | ① 5 mg/m ³ ⑤ (Olienevel mineraal) |
| OSHA (US) | Olio lubrificante (petrolio), C20-50, idrotrattato su base neutra No. CAS: 72623-87-1 CE N.: 276-738-4 | ① 5 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral) |
| NIOSH (US) | Olio lubrificante (petrolio), C20-50, idrotrattato su base neutra No. CAS: 72623-87-1 CE N.: 276-738-4 | ① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral) |
| CZ | Olio lubrificante (petrolio), C20-50, idrotrattato su base neutra No. CAS: 72623-87-1 CE N.: 276-738-4 | ① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (Rozprášený olej (olejová mlhovina) minerální) |
| NO | Olio lubrificante (petrolio), C20-50, idrotrattato su base neutra No. CAS: 72623-87-1 CE N.: 276-738-4 | ① 1 mg/m ³ ⑤ (Oljetåke mineralsk) |
| NPEL (SK) | Olio lubrificante (petrolio), C20-50, idrotrattato su base neutra No. CAS: 72623-87-1 CE N.: 276-738-4 | ① 5 ppm (1 mg/m ³) ② 15 ppm (3 mg/m ³) ⑤ (Olejová hmlovina minerálny) |
| Alberta (CA) | Olio lubrificante (petrolio), C20-50, idrotrattato su base neutra No. CAS: 72623-87-1 CE N.: 276-738-4 | ① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral) |
| HTP (FI) | Olio lubrificante (petrolio), C20-50, idrotrattato su base neutra No. CAS: 72623-87-1 CE N.: 276-738-4 | ① 5 mg/m ³ ⑤ (Oljeånga) |
| LT | Olio lubrificante (petrolio), C20-50, idrotrattato su base neutra No. CAS: 72623-87-1 CE N.: 276-738-4 | ① 1 mg/m ³ ② 3 mg/m ³ ⑤ (Tepalo rūkas arba dūmai) |
| BC (CA) | Olio lubrificante (petrolio), C20-50, idrotrattato su base neutra No. CAS: 72623-87-1 CE N.: 276-738-4 | ① 0,2 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral) 1 |



Data di redazione: 18 lug 2022 Versione: 4 Data di stampa: 18 lug 2022

| Tipo di valore limite (paese di provenienza) | Nome della sostanza | ① Valore per l'esposizione prolungata sul posto di lavoro ② Valore limite per l'esposizione professionale a breve termine ③ Valore momentaneo ④ processo di controllo e di osservazione ⑤ Annotazione |
|--|--|---|
| MY | Olio lubrificante (petrolio), C20-50, idrotrattato su base neutra No. CAS: 72623-87-1 CE N.: 276-738-4 | ① 5 mg/m ³ ⑤ (Kabus minyak mineral) |
| BC (CA) | Olio lubrificante (petrolio), C20-50, idrotrattato su base neutra No. CAS: 72623-87-1 CE N.: 276-738-4 | ① 1 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral, severely refined) |
| TW | Olio lubrificante (petrolio), C20-50, idrotrattato su base neutra No. CAS: 72623-87-1 CE N.: 276-738-4 | ① 5 mg/m ³ ⑤ (## ##) |
| Ontario (CA) | Olio lubrificante (petrolio), C20-50, idrotrattato su base neutra No. CAS: 72623-87-1 CE N.: 276-738-4 | ① 5 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral) |
| GR | Olio lubrificante (petrolio), C20-50, idrotrattato su base neutra No. CAS: 72623-87-1 CE N.: 276-738-4 | ① 5 mg/m ³ ⑤ (Εκκνέφωμα λαδιού, ορυκτό) |
| MY | Olio lubrificante (petrolio), C20-50, idrotrattato su base neutra No. CAS: 72623-87-1 CE N.: 276-738-4 | ① 10 mg/m ³ ⑤ (Kabus minyak, vegetal) |
| RO | Olio lubrificante (petrolio), C20-50, idrotrattato su base neutra No. CAS: 72623-87-1 CE N.: 276-738-4 | ① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (Ceata uleioasa mineral) |
| CH | Olio lubrificante (petrolio), C20-50, idrotrattato su base neutra No. CAS: 72623-87-1 CE N.: 276-738-4 | ① 5 mg/m ³ ⑤ (einatembare Fraktion) C2; Tox: Lunge; Messmeth: NIOSH DFG |
| LV | Olio lubrificante (petrolio), C20-50, idrotrattato su base neutra No. CAS: 72623-87-1 CE N.: 276-738-4 | ① 5 mg/m ³ ⑤ (Eļļas migla) |
| JP | Olio lubrificante (petrolio), C20-50, idrotrattato su base neutra No. CAS: 72623-87-1 CE N.: 276-738-4 | ① 3 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral) |
| IDLH (US) | Olio lubrificante (petrolio), C20-50, idrotrattato su base neutra No. CAS: 72623-87-1 CE N.: 276-738-4 | ① 2.500 mg/m ³ |
| IE | Olio lubrificante (petrolio), C20-50, idrotrattato su base neutra No. CAS: 72623-87-1 CE N.: 276-738-4 | ① 5 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral, inhalable fraction) |
| CH | difenilammina No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ ⑤ (einatembare Fraktion; Dampf und Aerosol; kann über die Haut aufgenommen werden) H SSC; Tox: Niere Blut Leber; Messmeth: NIOSH OSHA |
| BE | difenilammina No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ |
| CZ | difenilammina No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ ② 20 mg/m ³ ⑤ (může pronikat pokožkou) D |



Data di redazione: 18 lug 2022 Versione: 4 Data di stampa: 18 lug 2022

| Tipo di valore limite (paese di provenienza) | Nome della sostanza | ① Valore per l'esposizione prolungata sul posto di lavoro ② Valore limite per l'esposizione professionale a breve termine ③ Valore momentaneo ④ processo di controllo e di osservazione ⑤ Annotazione |
|--|--|---|
| NO | difenilammina No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 | ① 5 mg/m ³ |
| IE | difenilammina No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ ② 20 mg/m ³ |
| MY | difenilammina No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ |
| HTP (FI) | difenilammina No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 | ① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ |
| LT | difenilammina No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 | ① 4 mg/m ³ ② 12 mg/m ³ ⑤ |
| SE | difenilammina No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 | ① 4 mg/m ³ ③ 12 mg/m ³ |
| MAK (AT) | difenilammina No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 | ① 0,7 ppm (5 mg/m ³) ⑤ (einatembare Fraktion, kann über die Haut aufgenommen werden) H |
| MAK (AT) | difenilammina No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 | ② 1,4 ppm (10 mg/m ³) ⑤ (einatembare Fraktion, max. 4x15 min./Schicht, kann über die Haut aufgenommen werden) H |
| DK | difenilammina No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 | ① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ |
| BG | difenilammina No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ |
| HR | difenilammina No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ ② 20 mg/m ³ |
| RO | difenilammina No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 | ① 4 mg/m ³ ② 6 mg/m ³ |
| EE | difenilammina No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ |
| Alberta (CA) | difenilammina No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ |
| ES | difenilammina No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ |
| BC (CA) | difenilammina No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ |
| VLA (FR) | difenilammina No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ |
| WEL (GB) | difenilammina No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ ② 20 mg/m ³ |



Data di redazione: 18 lug 2022 Versione: 4 Data di stampa: 18 lug 2022

| Tipo di valore limite (paese di provenienza) | Nome della sostanza | ① Valore per l'esposizione prolungata sul posto di lavoro ② Valore limite per l'esposizione professionale a breve termine ③ Valore momentaneo ④ processo di controllo e di osservazione ⑤ Annotazione |
|--|--|---|
| SI | difenilammina No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 | ① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (frakcija ki jo je mogoče vdihniti, računati je treba z možnostjo prodiranja skozi kožo) K, Y |
| TW | difenilammina No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ |
| KR | difenilammina No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ |
| IS | difenilammina No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 | ① 5 mg/m ³ |
| CN | difenilammina No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ |
| GR | difenilammina No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ ② 20 mg/m ³ |
| TRGS 900 (DE) | difenilammina No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 | ① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (kann über die Haut aufgenommen werden) DFG, Y, H |
| PL | difenilammina No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 | ① 8 mg/m ³ ⑤ (wdychalna frakcja) |
| NIOSH (US) | difenilammina No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ |
| ACGIH (US) | difenilammina No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ ⑤ (A4) |
| Québec (CA) | difenilammina No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 | ① 10 mg/m ³ |
| TRGS 900 (DE) | Idrocarburi, C10-C13, aromatici, > 1% di naftalene No. CAS: 64742-94-5 | ① 50 mg/m ³ ② 100 mg/m ³ ⑤ (C9-C14 Aromaten) |
| VLA (FR) | Idrocarburi, C10-C13, aromatici, > 1% di naftalene No. CAS: 64742-94-5 | ① 150 mg/m ³ ⑤ (hydrocarbures, benzène C9-C12) |
| NO | Idrocarburi, C10-C13, aromatici, > 1% di naftalene No. CAS: 64742-94-5 | ① 25 ppm (120 mg/m ³) ⑤ (White Spirit (aromatinnhold > 22 %)) |
| CH | Idrocarburi, C10-C13, aromatici, > 1% di naftalene No. CAS: 64742-94-5 | ① 100 ppm (525 mg/m ³) ⑤ Messmeth: OSHA |
| MAK (AT) | Idrocarburi, C10-C13, aromatici, > 1% di naftalene No. CAS: 64742-94-5 | ① 20 mL/m ³ ② 40 mL/m ³ ⑤ (für Kohlenwasserstoffgemische mit einem Gehalt an aromatischen Kohlenwasserstoffen von mehr als 25 %) |



Data di redazione: 18 lug 2022 Versione: 4 Data di stampa: 18 lug 2022

| Tipo di valore limite (paese di provenienza) | Nome della sostanza | ① Valore per l'esposizione prolungata sul posto di lavoro ② Valore limite per l'esposizione professionale a breve termine ③ Valore momentaneo ④ processo di controllo e di osservazione ⑤ Annotazione |
|--|--|---|
| MAK (AT) | Idrocarburi, C10-C13, aromatici, > 1% di naftalene No. CAS: 64742-94-5 | ① 70 mL/m ³ ② 140 mL/m ³ ⑤ (für Kohlenwasserstoffgemische mit einem Gehalt an aromatischen Kohlenwasserstoffen von 1 % bis 25 % und an Hexanen von weniger als 1 %) |
| WEL (GB) | Idrocarburi, C10-C13, aromatici, > 1% di naftalene No. CAS: 64742-94-5 | ① 500 mg/m ³ ⑤ (Aromatics) |
| SI | Idrocarburi, C10-C13, aromatici, > 1% di naftalene No. CAS: 64742-94-5 | ① 50 mg/m ³ |
| CH | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 10 ppm (50 mg/m ³) ⑤ (Dampf und Aerosol; kann über die Haut aufgenommen werden) H C2; Tox: Blut OAW Auge; Messmeth: NIOSH OSHA |
| BE | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 10 ppm (53 mg/m ³) ② 15 ppm (80 mg/m ³) ⑤ (peut être absorbé par la peau) D |
| CZ | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 9,4 ppm (50 mg/m ³) ② 18,8 ppm (100 mg/m ³) |
| PL | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 20 mg/m ³ ② 50 mg/m ³ ⑤ (może przenikać przez skórę do organizmu) skóra |
| NO | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 10 ppm (50 mg/m ³) ⑤ E |
| IE | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 10 ppm (50 mg/m ³) ⑤ IOELV |
| HTP (FI) | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 1 ppm (5 mg/m ³) ② 2 ppm (10 mg/m ³) |
| LT | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 10 ppm (50 mg/m ³) ⑤ (Kancerogeninés) K |
| SE | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 10 ppm (50 mg/m ³) ③ 15 ppm (80 mg/m ³) |
| NPEL (SK) | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 10 ppm (50 mg/m ³) ② 15 ppm (80 mg/m ³) |
| TRGS 900 (DE) | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 0,4 ppm (2 mg/m ³) ② 1,6 ppm (8 mg/m ³) ⑤ (Aerosol und Dampf, kann über die Haut aufgenommen werden) AGS, H, Y, 11, 27 |
| DK | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 10 ppm (50 mg/m ³) ② 20 ppm (100 mg/m ³) |
| BG | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 50 mg/m ³ ② 75 mg/m ³ |
| HR | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 10 ppm (50 mg/m ³) |



Data di redazione: 18 lug 2022 Versione: 4 Data di stampa: 18 lug 2022

| Tipo di valore limite (paese di provenienza) | Nome della sostanza | ① Valore per l'esposizione prolungata sul posto di lavoro ② Valore limite per l'esposizione professionale a breve termine ③ Valore momentaneo ④ processo di controllo e di osservazione ⑤ Annotazione |
|--|---|---|
| ES | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 10 ppm (53 mg/m ³) ② 15 ppm (80 mg/m ³) ⑤ (puede ser absorbido a través dérmica) |
| RO | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 10 ppm (50 mg/m ³) ⑤ C2 |
| EE | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 10 ppm (50 mg/m ³) |
| LV | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 10 ppm (50 mg/m ³) |
| Alberta (CA) | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 10 ppm (52 mg/m ³) ② 15 ppm (79 mg/m ³) |
| BC (CA) | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 10 ppm ⑤ (may be absorbed through the skin) Skin; 2B |
| MY | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 10 ppm (52 mg/m ³) |
| IOELV (EU) | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 10 ppm (50 mg/m ³) |
| VLA (FR) | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 10 ppm (50 mg/m ³) |
| SI | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 50 mg/m ³ ② 50 mg/m ³ ⑤ (frakcija ki jo je mogoče vdihniti računati je treba z možnostjo prodiranja skozi kožo) K, Y, EU0 |
| TW | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 10 ppm (52 mg/m ³) |
| KR | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 10 ppm (50 mg/m ³) ② 15 ppm (75 mg/m ³) |
| IS | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 10 ppm (50 mg/m ³) |
| CN | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 50 mg/m ³ ② 75 mg/m ³ ⑤ (#####) |
| RU | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ③ 20 mg/m ³ |
| HU | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 50 mg/m ³ ⑤ i |
| GR | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 10 ppm (50 mg/m ³) |
| NL | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 50 mg/m ³ ② 80 mg/m ³ |



Data di redazione: 18 lug 2022 Versione: 4 Data di stampa: 18 lug 2022

| Tipo di valore limite (paese di provenienza) | Nome della sostanza | ① Valore per l'esposizione prolungata sul posto di lavoro ② Valore limite per l'esposizione professionale a breve termine ③ Valore momentaneo ④ processo di controllo e di osservazione ⑤ Annotazione |
|--|---|---|
| MAK (AT) | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 10 ppm (50 mg/m ³) ⑤ (kann über die Haut aufgenommen werden) III B, H |
| SI | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 10 ppm ② 10 ppm ⑤ (računati je treba z možnostjo prodiranja skozi kožo) K, Y, EU0 |
| TR | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 10 ppm (50 mg/m ³) |
| IDLH (US) | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 250 ppm |
| Québec (CA) | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 10 ppm (52 mg/m ³) ② 15 ppm (79 mg/m ³) |
| OSHA (US) | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 10 ppm (50 mg/m ³) |
| NIOSH (US) | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 10 ppm (50 mg/m ³) ② 15 ppm (75 mg/m ³) |
| ACGIH (US) | naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | ① 10 ppm (52 mg/m ³) ② 15 ppm (79 mg/m ³) ⑤ (may be absorbed through the skin) |

8.1.2. Valori limite biologici

Nessun dato disponibile

8.1.3. Valori DNEL/PNEC

| Nome della sostanza | DNEL valore | ① DNEL tipo ② Via di esposizione |
|---|--------------------------|--|
| naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | 25 mg/m ³ | ① DNEL lavoratore ② Lungo termine - inalazione, effetti sistemici |
| naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | 25 mg/m ³ | ① DNEL lavoratore ② Lungo termine - inalazione, effetti locali |
| naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | 3,57 mg/kg pc/ giorno | ① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici |

| Nome della sostanza | PNEC valore | ① PNEC tipo |
|---|-------------|--------------------------------------|
| naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | 2,4 µg/L | ① PNEC Acquatico, Acqua dolce |
| naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | 2,4 µg/L | ① PNEC Acquatico, Acqua marina |
| naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | 2,9 mg/L | ① PNEC Impianto di depurazione |
| naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 | 20 µg/L | ① PNEC acquatico, rilascio periodico |



Data di redazione: 18 lug 2022 Versione: 4 Data di stampa: 18 lug 2022

8.2. Controlli dell'esposizione

8.2.1. Controlli tecnici idonei

Vedi alla sezione 7. Non sono necessarie ulteriori misure.

8.2.2. Protezione individuale



Protezione occhi/viso:

Per il lavoro di trasferimento: Occhiali con protezione laterale
 Proteggersi gli occhi/la faccia. EN 166

Protezione della pelle:

Protezione della mano

Materiale appropriato: NBR (Caucciù di nitrile), PVC (cloruro di polivinile), CR (policloroprene, caucciù di cloroprene)

Spessore del materiale del guanto: $\geq 0,4$ mm

Tempo di penetrazione 480 min

Si devono considerare i tempi di passaggio e il rigonfiamento del materiale.

I guanti protettivi devono essere scelti per ogni posto di lavoro a seconda della concentrazione e del tipo delle sostanze nocive presenti.

Per quanto riguarda la resistenza alle sostanze chimiche dei suddetti guanti, se usati per applicazioni specifiche, si consiglia di consultarsi con il produttore.

Si devono indossare guanti di protezione collaudati: EN ISO 374

Protezione del corpo adeguata: Indumenti di protezione

Protezione respiratoria:

Non è richiesto alcun equipaggiamento personale protettivo delle vie respiratorie.

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

Vedi alla sezione 7. Non sono necessarie ulteriori misure.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

* 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

Stato fisico: Liquido

Colore: blu

Odore: caratteristica

Dati di base rilevanti di sicurezza

| Parametro | Valore | a °C | ① Metodo ② Annotazione |
|---|-------------------------|-------|---------------------------|
| pH | <i>non applicabile</i> | | |
| Punto di fusione | <i>non determinato</i> | | |
| Temperatura di congelamento | <i>non determinato</i> | | |
| Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione | <i>non determinato</i> | | |
| Temperatura di decomposizione | <i>non determinato</i> | | |
| Punto d'infiammabilità | 238 °C | | |
| Velocità di evaporazione | <i>non determinato</i> | | |
| Temperatura di autoaccensione | <i>non determinato</i> | | |
| Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività | <i>non determinato</i> | | |
| Tensione di vapore | <i>non determinato</i> | | |
| Densità di vapore | <i>non determinato</i> | | |
| Densità | 857 | 15 °C | |
| Densità relativa | <i>non determinato</i> | | |
| Densità apparente | <i>non determinato</i> | | |
| Solubilità in acqua | quasi insolubile | | |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua | <i>non determinato</i> | | |
| Viscosità dinamica | <i>non determinato</i> | | |
| Viscosità cinematica | 87,7 mm ² /s | 40 °C | |



Data di redazione: 18 lug 2022 Versione: 4 Data di stampa: 18 lug 2022

* **9.2. Altre informazioni**
Non applicabile.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Non sono note delle reazioni pericolose. Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.

10.2. Stabilità chimica

Alle condizioni di immagazzinaggio, impiego e di temperatura raccomandate, la miscela è chimicamente stabile.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.

10.4. Condizioni da evitare

Per evitare la decomposizione termica non surriscaldarsi.

* **10.5. Materiali incompatibili**

Materie da evitare: Acido, Agente ossidante, Agente riducente

* **10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**

Prodotti di combustione pericolosi: Monossido di carbonio, Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO₂), Ossidi di azoto (NO_x),

Al riscaldamento o in caso di formazione di fuoco di gas tossici possibili.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

* **11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**

| |
|---|
| Olio lubrificante (petrolio), C20-50, idrotrattato su base neutra No. CAS: 72623-87-1 CE N.: 276-738-4 |
| LD₅₀ per via orale: 5.000 mg/kg (Ratto) |
| LD₅₀ dermico: >2.000 mg/kg (Coniglio) |
| LC₅₀ Tossicità per inalazione acuta (gas): 5,53 mg/L 4 h (Ratto) |
| difenilammina No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 |
| LD₅₀ per via orale: 1.120 mg/kg |
| naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 |
| LD₅₀ per via orale: >533 mg/kg (Topo) |
| LD₅₀ dermico: >16.000 mg/kg (Ratto) |
| LC₅₀ Tossicità per inalazione acuta (polvere/nebbia): >0,4 mg/L 4 h (Ratto) |

Tossicità orale acuta:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità dermale acuta:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità per inalazione acuta:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Corrosione/irritazione cutanea:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Mutagenicità delle cellule germinali:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Cancerogenicità:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità per la riproduzione:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione singola:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti



Data di redazione: 18 lug 2022 Versione: 4 Data di stampa: 18 lug 2022

Pericolo in caso di aspirazione:

In caso di vomito, considerare il rischio di aspirazione.
Dati sulla viscosità: vedi sezione 9.

Indicazioni aggiuntive:

Il contatto ripetuto e prolungato con la pelle può provocare irritazioni.

* **11.2. Informazioni su altri pericoli**

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino:

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine nell'uomo, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

* **12.1. Tossicità**

| |
|---|
| Olio lubrificante (petrolio), C20-50, idrotrattato su base neutra No. CAS: 72623-87-1 CE N.: 276-738-4 |
| LC ₅₀ : ≥100 mg/L 4 d (pesce, Pimephales promelas) |
| ErC ₅₀ : ≥100 mg/L 3 d (Alghe/piante acquatiche, Pseudokirchneriella subcapitata) |
| EC ₅₀ : 10.000 mg/L 2 d (crostacei) |
| NOEC: 10 mg/L 21 d (crostacei, Daphnia magna (grande pulce d'acqua)) |
| difenilammina No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 |
| LC ₅₀ : 3,79 mg/L 4 d (pesce) |
| EC ₅₀ : 1,16 mg/L 2 d (crostacei) |
| EC ₅₀ : 2,17 mg/L 3 d (Alghe/piante acquatiche) |
| LC ₅₀ : 2,2 mg/L 2 d (pesce) |
| EC ₅₀ : 0,31 mg/L 2 d (crostacei, Wasserfloh) |
| EC ₅₀ : 1,51 mg/L 3 d (Alghe/piante acquatiche, Grünalgen) |
| naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 |
| LC ₅₀ : >1,2 - <2,1 mg/L 4 d (pesce) |
| EC ₅₀ : >2,16 mg/L 2 d (crostacei) |
| EC ₅₀ : >2,96 mg/L 4 d (Alghe/piante acquatiche) |

Valutazione/classificazione:

La sostanza/miscela non risponde ai criteri di tossicità acquatica acuta ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP], Allegato I.

Ulteriori informazioni ecotossicologiche:

Non disperdere il prodotto indistintamente nell'ambiente.

* **12.2. Persistenza e degradabilità**

| |
|---|
| Olio lubrificante (petrolio), C20-50, idrotrattato su base neutra No. CAS: 72623-87-1 CE N.: 276-738-4 |
| Biodegradazione: Sí, lenta |

Biodegradazione:

Non facilmente biodegradabile (secondo i criteri dell'OCSE)

* **12.3. Potenziale di bioaccumulo**

| |
|---|
| Olio lubrificante (petrolio), C20-50, idrotrattato su base neutra No. CAS: 72623-87-1 CE N.: 276-738-4 |
| Log K _{OW} : 6 |
| difenilammina No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 |
| Log K _{OW} : 3,4 |
| naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 |
| Log K _{OW} : 3,7 |
| Fattore di concentrazione biologica (FCB): 168 |

Accumulazione / Valutazione:

Il prodotto non è stato esaminato.

12.4. Mobilità nel suolo

Il prodotto non è stato esaminato.



Data di redazione: 18 lug 2022 Versione: 4 Data di stampa: 18 lug 2022

* **12.5. Risultati della valutazione PBTe vPvB**

| |
|--|
| Olio lubrificante (petrolio), C20-50, idrotrattato su base neutra No. CAS: 72623-87-1 CE N.: 276-738-4 |
| Risultati della valutazione PBT e vPvB: Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB della normativa REACH, allegato XIII. |
| difenilammina No. CAS: 122-39-4 CE N.: 204-539-4 |
| Risultati della valutazione PBT e vPvB: Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB della normativa REACH, allegato XIII. |
| Idrocarburi, C10-C13, aromatici, > 1% di naftalene No. CAS: 64742-94-5 |
| Risultati della valutazione PBT e vPvB: Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB della normativa REACH, allegato XIII. |
| naftalina No. CAS: 91-20-3 CE N.: 202-049-5 |
| Risultati della valutazione PBT e vPvB: Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB della normativa REACH, allegato XIII. |

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

* **12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine negli organismi non bersaglio, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

12.7. Altri effetti nocivi

Nessun dato disponibile.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltimento secondo le norme delle autorità locali.

Opzioni di trattamento dei rifiuti

Smaltimento adatto / Prodotto:

Smaltimento secondo le norme delle autorità locali.

Smaltimento adatto / Imballo:

Gli imballaggi non contaminanti e vuotipossono essere consegnati ad un centro di riciclaggio.

Altre raccomandazioni per lo smaltimento:

Per lo smaltimento rivolgersi allo smaltitore autorizzato.

13.2. Indicazioni aggiuntive

La determinazione dei codici/delle denominazioni dei rifiuti deve secondo l'ordinanza relativa al catalogo dei rifiuti deve essere effettuata in maniera specifica a seconda dei settori e dei processi.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

| Trasporto via terra (ADR/RID) | Trasporto per mezzo di navigazione interna (ADN) | Trasporto via mare (IMDG) | Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR) |
|---|---|---|---|
| 14.1. Numero ONU o numero ID | | | |
| Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto. | Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto. | Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto. | Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto. |
| 14.2. Nome di spedizione dell'ONU | | | |
| Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto. | Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto. | Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto. | Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto. |
| 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto | | | |
| trascurabile | trascurabile | trascurabile | trascurabile |
| 14.4. Gruppo d'imballaggio | | | |
| trascurabile | trascurabile | trascurabile | trascurabile |
| 14.5. Pericoli per l'ambiente | | | |
| trascurabile | trascurabile | trascurabile | trascurabile |
| 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori | | | |
| trascurabile | trascurabile | trascurabile | trascurabile |



Data di redazione: 18 lug 2022 Versione: 4 Data di stampa: 18 lug 2022

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

* 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Normative UE

Altre normative UE:

Direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose [Direttiva Seveso III]: Questo prodotto non è assegnato ad una categoria di rischio
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

15.1.2. Norme nazionali



[DE] Norme nazionali

Störfallverordnung (12. BImSchV)

per le sostanze contenute nel prodotto:

Questo prodotto non è assegnato ad una categoria di rischio

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft)

Annotazione:

Da osservare: 5.2.5

Classe di pericolo per le acque

WGK:

2 - deutlich wassergefährdend

Fonte:

Autoclassificazione secondo AwSV (miscela, regola di calcolo).

Numero identificativo 436

Technische Regeln für Gefahrstoffe

TRGS 510

TRGS 500

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (DGUV-Vorschriften)

Berufsgenossenschaftliche Informationen (DGUV-Informationen) 868

Berufsgenossenschaftliche Regeln (DGUV-Regeln) 189, 190, 192, 195

Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali

Altöl-Verordnung (AltöIV)



[DK] Norme nazionali

Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali

Dänemark: Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø: Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010

Lister over stoffer og processer, der anses for at være kræftfremkaldende



[FR] Norme nazionali

Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali

Frankreich: Tableaux de maladies professionnelles

Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Articles L. 4523-1 à L. 4523-17, L. 4611-1 à L. 4614-16, R. 4523-1 à R. 4523-17 et R. 4612-1 à R. 4615-21 du Code du travail



[NL] Norme nazionali

Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali

Niederlande: Lijst vankankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen (SZW)

Algemeene beoordelingsmethodiek Water (ABM)

Nederlandse emissierichtlijn (NeR)

NIET-Limitatieve lijst an voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding

NIET-Limitatieve lijst an voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid

NIET-Limitatieve lijst an voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

SZW-lijst van mutagene stoffen

Wet van 18 maart 1999, houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandighedenwet)

Wet op de ondernemingsraden 1971



Data di redazione: 18 lug 2022 Versione: 4 Data di stampa: 18 lug 2022

[CH] Norme nazionali

Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali

Mengenschwelle (Schweiz - StFV)
Gefahrencode
Brandverhütung, BVD (Schweiz)

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazioni della sicurezza chimica non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

15.3. Indicazioni aggiuntive

Nessun dato disponibile.

SEZIONE 16: Altre informazioni

* 16.1. Indicazioni di modifiche

| | |
|-------|--|
| 1.3. | Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza |
| 1.4. | Numero telefonico di emergenza |
| 2.1. | Classificazione della sostanza o della miscela |
| 2.2. | Elementi dell'etichetta |
| 2.3. | Altri pericoli |
| 3.2. | Miscela |
| 4.1. | Descrizione delle misure di primo soccorso |
| 4.2. | Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati |
| 6.1. | Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza |
| 7.1. | Precauzioni per la manipolazione sicura |
| 8.1. | Parametri di controllo |
| 9.1. | Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali |
| 9.2. | Altre informazioni |
| 10.5. | Materiali incompatibili |
| 10.6. | Prodotti di decomposizione pericolosi |
| 11.1. | Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008 |
| 11.2. | Informazioni su altri pericoli |
| 12.1. | Tossicità |
| 12.2. | Persistenza e degradabilità |
| 12.3. | Potenziale di bioaccumulo |
| 12.5. | Risultati della valutazione PBT e vPvB |
| 12.6. | Proprietà di interferenza con il sistema endocrino |
| 15.1. | Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela |
| 16.1. | Indicazioni di modifiche |
| 16.4. | Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP] |
| 16.5. | Testo delle R-, H- e EUH - frasi (Numero e testo completo) |

16.2. Abbreviazioni ed acronimi

Cfr. tabella su www.euphrac.eu

Per le abbreviazioni e gli acronimi vedere: ECHA Orientamenti sugli obblighi d'informazione e sulla valutazione della sicurezza chimica, capitolo R.20 (Tabella dei termini e delle abbreviazioni)

16.3. Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati

67/548 / CEE - Direttiva sulle sostanze pericolose

1999/45 / CEE - Direttiva sui preparati pericolosi

1907/2006 CE - Regolamento REACH

1272/2008 CE - Regolamento sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che modifica le direttive 67/548 / CEE e 1999/45 / CE e il regolamento (CE) n. 1907/2006 Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), allegato II

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), inventario di classificazione e etichettatura C & L

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), sostanze registrate dall'ECHA-CHEM

OCSE Il portale globale per sostanze chimiche (ChemPortal)

IfA dell'assicurazione sociale tedesca contro gli infortuni: banca dati delle sostanze GESTIS e valori limite internazionali per le sostanze chimiche

UBA, Fachgebiet IV 2.4: Centro di documentazione e informazione per sostanze inquinanti per l'acqua RIGOLETTO (Catalogo delle sostanze pericolose per l'acqua)



Data di redazione: 18 lug 2022 Versione: 4 Data di stampa: 18 lug 2022

* **16.4. Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]**

La miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP].

* **16.5. Testo delle R-, H- e EUH - frasi (Numero e testo completo)**

| Indicazioni di pericolo | |
|-------------------------|---|
| H301 | Tossico se ingerito. |
| H302 | Nocivo se ingerito. |
| H304 | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H311 | Tossico per contatto con la pelle. |
| H319 | Provoca grave irritazione oculare. |
| H331 | Tossico se inalato. |
| H336 | Può provocare sonnolenza o vertigini. |
| H351 | Sospettato di provocare il cancro. |
| H400 | Molto tossico per gli organismi acquatici. |
| H410 | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| H411 | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

16.6. Indicazione per l'istruzione

Nessun dato disponibile

16.7. Altre informazioni

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento della messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.

* I dati sono stati modificati rispetto alla versione precedente.